Pompa elettrica AP 30L 24V





CARBUSET
POMPE ELETTRICHE AP 30L

Cod. APL 30L2

Cavo d’alimentazione di 3 metri con pinze per 24 VDC. Può essere collegata a batterie o fonti di alimentazione da 24V. La pompa centrifuga AP30L è adatta ad ogni tipo di travaso da fusto o da serbatoio. Infatti, è indicata per il travaso di diversi fluidi come: Acqua, Antigelo, Gasolio, Olio. Le dimensioni e il peso, appena 4 Kg, permettono di utilizzare la pompa in diverse applicazioni come l’agricoltura, automotive, edilizia e l’industria. Per un travaso semplice, comodo e sicuro.

Travaso sicuro

La pompa presenta un motore a doppio isolamento che rendono la pompa solida e robusta. Questo motore consente il travaso di acqua ed emulsioni in completa sicurezza. Dispone della protezione IPX4 (contro gli schizzi d'acqua) e marcatura CE.

Tutte le parti in metallo sono realizzate in acciaio inox, per una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione. AP 30L è stata progettata per rispondere alle esigenze di un travaso comodo, pratico e sicuro.

Kit completo e pronto all'uso

Viene fornita in un kit completo pronto all’uso. Composto da un tubo d’aspirazione, un tubo di mandata, da una pistola erogatrice dotata di pompa volumetrica, da un filtro di fondo in aspirazione per garantire un liquido libero da impurità e cavo d’alimentazione di 3 metri con pinze per 24 VDC. La pompa presenta un attacco da fusto integrato da 2” BSP e M 64x4.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Codice	**APL 30L2**
Voltaggio	**24 V**
Tipo di corrente	**DC**
Potenza assorbita	**135 W**
Assorbimento	**5,6 A**
Classe di isolamento elettrico	**III**
Portata	**25 l/m**
Prevalenza	**1 m**
Rumorosità	**70 dB**
Temperatura di utilizzo	**-10°C a + 40°C**

MATERIALI

Pompa	**Acetalica**
Pistola erogatrice	**Acetalica**
Tubo d'aspirazione	**Gomma**
Filtro	**Acetalica e acciaio inox**
Tubo di mandata	**Gomma**
Parti in metallo	**Acciaio Inox**

COMPONENTI IN DOTAZIONE

Corpo Pompa
N°5 facette stringitubo
Tubo di aspirazione con filtro
Pistola di erogazione dotata di pompa volumetrica
Tubo di mandata
Supporto per attacco al fusto 2" BSP e M 64x4

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

Cavo di alimentazione di 3 metri con pinze per 24 VDC

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.