

## Imbuto con prolunga flessibile e filtro



CARBUSET™

**Cod. R 454/R**

Imbuto ø200mm con prolunga flessibile e filtro. Filtro realizzato in acciaio inox, con maglia da 120 micron.

Adatto per il travaso di olio, gasolio, benzina, lubrificanti, acqua. Per il rifornimento di serbatoi, taniche o per fusti con filetto 2" BSP o simile.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

## MATERIALI

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Imbuto             | PE-HD        |
| Proluga flessibile | PE           |
| Filtro             | Acciaio Inox |

## SPECIFICHE TECNICHE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Temperatura di utilizzo | -10°C/+40°C      |
| Tipo di filtro          | ø50mm 120 micron |
| Lunghezza prolunga      | 410 mm           |

## VERSIONI

| Codice  | Descrizione                                   | Colore |
|---------|-----------------------------------------------|--------|
| R 454/R | Imbuto con prolunga flessibile e filtro ø50mm | Rosso  |
| R 454/W | Imbuto con prolunga flessibile e filtro ø50mm | Bianco |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.