Pompa elettrica AP 30L 230V

CARBUSET
POMPE ELETTRICHE AP 30L

Cod. APL 30L

Cavo d’alimentazione di 2 metri con spina Shuko 230 VAC. Può essere collegata a qualsiasi presa domestica o industriale. La pompa centrifuga AP30L è adatta ad ogni tipo di travaso da fusto o da serbatoio. Infatti, è indicata per il travaso di diversi fluidi come: Acqua, Antigelo, Gasolio, Olio. Le dimensioni e il peso, appena 4 Kg, permettono di utilizzare la pompa in diverse applicazioni come l’agricoltura, automotive, edilizia e l’industria. Per un travaso semplice, comodo e sicuro.

Travaso sicuro

La pompa presenta un motore a doppio isolamento che rendono la pompa solida e robusta. Questo motore consente il travaso di acqua ed emulsioni in completa sicurezza. Dispone della protezione IPX4 (contro gli schizzi d'acqua) e marcatura CE.

Tutte le parti in metallo sono realizzate in acciaio inox, per una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione. AP 30L è stata progettata per rispondere alle esigenze di un travaso comodo, pratico e sicuro.

Kit completo e pronto all'uso

Viene fornita in un kit completo pronto all’uso. Composto da un tubo d’aspirazione, un tubo di mandata, da una pistola erogatrice dotata di pompa volumetrica, da un filtro di fondo in aspirazione per garantire un liquido libero da impurità e cavo di alimentazione di 2 metri con spina Shuko 230 VAC. La pompa presenta un attacco da fusto integrato da 2” BSP e M 64x4.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Codice	**APL 30L**
Voltaggio	**230 V**
Frequenza	**50/60 Hz**
Tipo di corrente	**AC**
Potenza assorbita	**224 W**
Assorbimento	**0,97 A**
Classe di isolamento elettrico	**II**
Portata	**30 l/m**
Prevalenza	**1 m**
Rumorosità	**70 dB**
Temperatura di utilizzo	**-10°C a + 40°C**

MATERIALI

Pompa	**Acetalica**
Pistola erogatrice	**Acetalica**
Tubo d'aspirazione	**Gomma**
Filtro	**Acetalica e acciaio inox**
Tubo di mandata	**Gomma**
Parti in metallo	**Acciaio Inox**

COMPONENTI IN DOTAZIONE

Corpo Pompa
N°5 facette stringitubo
Tubo di aspirazione con filtro
Pistola di erogazione dotata di pompa volumetrica
Tubo di mandata

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

Supporto per attacco al fusto 2" BSP e M 64x4
Cavo di alimentazione di 2 metri con spina Shuko 230 VAC

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.