Pistola Tucano con tubo lungo di sicurezza

AIRSET® TUCANO

Cod. TCN H5 4040

Tubetto speciale con sfogo di sicurezza: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. Conforme alla normativa OSHA. Pistola di soffiaggio in sicurezza dotata di un tubo lungo che permette di avvicinarsi alle zone più complicate da raggiungere. Il tubo lungo consente anche una maggiore distanza di sicurezza dalla superficie soffiata. Il tubo in acciaio inox è adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione di questo tubo garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

Controllo del flusso d'aria

Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria. Nella modalità progressiva l'operatore può regolare il flusso con grande precisione, utile nella maggior parte dei lavori. Invece, premendo completamente la leva si userà tutta la forza di soffiaggio.

Leva ergonomica

La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola.

Tre lunghezze disponibili:

TCN H5 4040 - 327 mm

TCN H2 4040 - 497 mm

TCN H0 4040 - 1012 mm

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	**2,3 N**
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	**275 l/m**
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	**83 dB(A)**
Filettatura di connessione	**1/4" BSP**
Peso	**136 g**
Temperatura di utilizzo	**-10°/70°**
Pressione massima di utilizzo	**16 Bar**
Lunghezza tubo	**327 mm**

MATERIALI

Leva	**Nylon e gomma**
Boccola di connessione	**Ottone**
Valvola	**Acetalica e acciaio inox**
Corpo	**Nylon**
Tubetto	**Acciaio Inox**

VERSIONI

Codice	Descrizione	Filettatura di connessione	Lunghezza tubetto
TCN H5 4040	Airset Tucano L350 Osha BSP	1/4" BSP	327 mm
TCN H5 4041	Airset Tucano L350 Osha NPT	1/4" NPT	327 mm
TCN H2 4040	Airset Tucano L520 Osha BSP	1/4" BSP	497 mm
TCN H2 4041	Airset Tucano L520 Osha NPT	1/4" NPT	497 mm
TCN H0 4040	Airset Tucano L1000 Osha BSP	1/4" BSP	1012 mm
TCN H0 4041	Airset Tucano L1000 Osha NPT	1/4" NPT	1012 mm

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max 2 bar in uscita se bloccata

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.