

## IMBUTO IN PLASTICA TRASPARENTE Ø 200



CARBUSET™

### **Cod. R 215/6T**

Imbuto in plastica trasparente diametro 200 mm. Adatto per il travaso di AdBlue®, olio, gasolio, benzina, lubrificanti, acqua. Per il rifornimento di serbatoi, taniche o per fusti con filetto 2" BSP o simile.

Nella versione R 215/6TF, imbuto trasparente con filtro diametro 50 mm. Filtro realizzato in acciaio inox con maglia da 120 micron, per macro particelle come residui ferrosi o sabbia.

### Caratteristiche

- Bordo alto: protegge dagli schizzi
- Gambo diritto con canali di sfogo
- Foro di aggancio: per essere appeso o riposto

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

**MATERIALI**

|        |           |
|--------|-----------|
| Imbuto | <b>PP</b> |
|--------|-----------|

**SPECIFICHE TECNICHE**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Temperatura di utilizzo | <b>-10°C/+40°C</b> |
|-------------------------|--------------------|

**VERSIONI**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                    |
|---------------|---------------------------------------|
| R 215/6T      | Imbuto in plastica ø200 mm            |
| R 215/6TF     | Imbuto in plastica ø200 mm con filtro |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.