

Pompa elettrica AP 30L 24V



CARBUSETTM
POMPE ELETTRICHE AP 30L

Cod. APL 30L2

Cavo d'alimentazione di 3 metri con pinze per 24 VDC. Può essere collegata a batterie o fonti di alimentazione da 24V. La pompa centrifuga AP30L è adatta ad ogni tipo di travaso da fusto o da serbatoio. Infatti, è indicata per il travaso di diversi fluidi come: Acqua, Antigelo, Gasolio, Olio. Le dimensioni e il peso, appena 4 Kg, permettono di utilizzare la pompa in diverse applicazioni come l'agricoltura, automotive, edilizia e l'industria. Per un travaso semplice, comodo e sicuro.

Travaso sicuro

La pompa presenta un motore a doppio isolamento che rendono la pompa solida e robusta. Questo motore consente il travaso di acqua ed emulsioni in completa sicurezza. Dispone della protezione IPX4 (contro gli schizzi d'acqua) e marcatura CE.

Tutte le parti in metallo sono realizzate in acciaio inox, per una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione. AP 30L è stata progettata per rispondere alle esigenze di un travaso comodo, pratico e sicuro.

Kit completo e pronto all'uso

Viene fornita in un kit completo pronto all'uso. Composto da un tubo d'aspirazione, un tubo di mandata, da una pistola erogatrice dotata di pompa volumetrica, da un filtro di fondo in aspirazione per garantire un liquido libero da impurità e cavo d'alimentazione di 3 metri con pinze per 24 VDC. La pompa presenta un attacco da fusto integrato da 2" BSP e M 64x4.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Codice	APL 30L2
Voltaggio	24 V
Tipo di corrente	DC
Potenza assorbita	135 W
Assorbimento	5,6 A
Classe di isolamento elettrico	III
Portata	25 l/m
Prevalenza	1 m
Rumorosità	70 dB
Temperatura di utilizzo	-10°C a + 40°C

MATERIALI

Pompa	Acetalica
Pistola erogatrice	Acetalica
Tubo d'aspirazione	Gomma
Filtro	Acetalica e acciaio inox
Tubo di mandata	Gomma
Parti in metallo	Acciaio Inox

COMPONENTI IN DOTAZIONE

Corpo Pompa
N°5 facette stringitubo
Tubo di aspirazione con filtro
Pistola di erogazione dotata di pompa volumetrica
Tubo di mandata
Supporto per attacco al fusto 2" BSP e M 64x4

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

Cavo di alimentazione di 3 metri con pinze per 24 VDC

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.