

## Imbuto a gomito con prolunga flessibile e filtro



CARBUSET®

### Cod. R 449/R

Imbuto a gomito  $\varnothing 200\text{mm}$  con prolunga flessibile e filtro. Filtro realizzato in acciaio inox, con maglia da 120 micron.

Adatto per il travaso di olio, gasolio, benzina, lubrificanti, acqua. Per il rifornimento di serbatoi, taniche o per fusti con filetto 2" BSP o simile.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

**MATERIALI**

Imbuto	<b>PE-HD</b>
Proluga flessibile	<b>PE</b>
Filtro	<b>Acciaio Inox</b>

**SPECIFICHE TECNICHE**

Temperatura di utilizzo	<b>-10°C/+40°C</b>
Tipo di filtro	<b>ø48mm 120 micron</b>
Lunghezza prolunga	<b>410 mm</b>

**VERSIONI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Colore</b>
R 449/R	Imbuto a gomito con prolunga flessibile e filtro ø48mm	Rosso
R 449/W	Imbuto a gomito con prolunga flessibile e filtro ø48mm	Bianco

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.