# Pistola Standard con tubo lungo in metallo

AIRSET STANDARD

**Cod. STD 35 1002**

Pistola di soffiaggio in sicurezza dotata di un tubo lungo che permette di avvicinarsi alle zone più complicate da raggiungere. Il tubo lungo consente anche una maggiore distanza di sicurezza dalla superficie soffiata.  Il tubo in acciaio inox è adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione di questo tubo garantisce restistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

**Prodotto storico**

Questa pistola esiste da 30 anni, usata dai professionisiti: un prodotto collaudato e sicuro!

**Può essere appesa**

La pistola può essere agganciata in due modi: appoggiata alla leva di azionamento o appesa al supporto apposito. Entrambi i supporti sono rinforzati per una maggiore resistenza all’usura.

**Ergonomica**

La forma della pistola garantisce al minimo le lesioni da uso ripetitivo. La leva dalla foma "aperta" è adatta alle grandi e piccole mani, per un soffiaggio preciso e controllato

**Le pistole Airset Standard sono testate singolarmente: senza perdite d’aria!**

Filettatura ¼” BSP in ottone, integrata nel corpo della pistola, per una maggiore sicurezza di connessione ed evitare perdite d'aria

**Tre lunghezze disponibili:**

STD 35 1002 - 327 mm

STD 52 1002 - 497 mm

STD 10 1002 - 1012 mm

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | **2,3 N** |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) | **275 l/m** |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso) | **83 dB(A)** |
| Filettatura di connessione | **1/4" BSP** |
| Peso | **136 g** |
| Temperatura di utilizzo | **-10°/70°** |
| Pressione massima di utilizzo | **10 Bar** |
| Lunghezza tubo | **327 mm** |

MATERIALI

| | |
|---|---|
| Leva | **Acetalica** |
| Boccola di connessione | **Ottone** |
| Valvola | **Acetalica e acciaio inox** |
| Corpo | **Acetalica** |
| Tubetto | **Acciaio Inox** |

VERSIONI

| Codice | Descrizione | Filettatura di connessione | Lunghezza tubetto |
|---|---|---|---|
| STD 35 1002 | Airset STD L350 BSP | 1/4" BSP | 327 mm |
| STD 35 1003 | Airset STD L350 NPT | 1/4" NPT | 327 mm |
| STD 52 1002 | Airset STD L520 BSP | 1/4" BSP | 497 mm |
| STD 52 1003 | Airset STD L520 NPT | 1/4" NPT | 497 mm |
| STD 10 1002 | Airset STD L1000 BSP | 1/4" BSP | 1012 mm |
| STD 10 1003 | Airset STD L1000 NPT | 1/4" NPT | 1012 mm |

NORMATIVE

| |
|---|
| **OSHA 1910.95 (b)** Max. 90 dB 8h |
| **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.