# Pistola Tucano con ugello di sicurezza

AIRSET® TUCANO

**Cod. TCN S3 4040**

Dotata di un ugello in gomma a fessure che genera un getto ampio ed efficace. L'ugello è silenziato per una riduzione del rumore; la sua punta in gomma è stata sviluppata per le applicazioni sensibili in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata. Questo speciale ugello è montato su un tubetto in acciaio inox per raggiungere le aree lontane e allo stesso tempo mantenere una distanza di soffiaggio sicura.

**Controllo del flusso d'aria**

Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria. Nella modalità progressiva l'operatore può regolare il flusso con grande precisione, utile nella maggior parte dei lavori. Invece, premendo completamente la leva si userà tutta la forza di soffiaggio.

**Leva ergonomica**

La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | **2,3 N** |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) | **275 l/m** |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso) | **80 dB(A)** |
| Filettatura di connessione | **1/4" BSP** |
| Peso | **136 g** |
| Temperatura di utilizzo | **-10°/70°** |
| Pressione massima di utilizzo | **16 Bar** |
| Lunghezza tubo | **152 mm** |

MATERIALI

| | |
|---|---|
| Leva | **Nylon e gomma** |
| Boccola di connessione | **Ottone** |
| Valvola | **Acetalica e acciaio inox** |
| Corpo | **Nylon** |
| Ugello | **Gomma** |
| Tubetto | **Acciaio Inox** |

VERSIONI

| Codice | Descrizione | Filettatura di connessione |
|---|---|---|
| TCN S3 4040 | Airset Tucano L130 S BSP | 1/4" BSP |
| TCN S3 4041 | Airset Tucano L130 S NPT | 1/4" NPT |

NORMATIVE

| |
|---|
| **OSHA STD 1-13.1** Max 2 bar in uscita se bloccata |
| **SUVA PRO** |
| **OSHA 1910.95 (b)** Max. 90 dB 8h |
| **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.