# Pompa manuale a pistone AP 50 - Per travaso di acqua, gasolio, olio, dielettrico



CARBUSET
POMPE MANUALI AP 50

**Cod. APM 50 10C**

La pompa per travaso AP 50 è una pompa manuale a pistone per fusti.  Indicata per tutte quelle situazioni in cui si necessità di travasare un liquido da un fusto da 200l o 1000l in un contenitore più piccolo o serbatoio.

Le sue applicazioni principali sono le officine per auto e camion, ad esempio: travaso olio motore; l'agricoltura: rifornimento di macchine agricole dove non è disponibile elettricità. Edilizia: rifornimento di olio o carburante di macchinari. Industria: per il travaso di olio esausto da macchinari o per il travaso di olio nuovo. Per il travaso di dielettrico.

**Caratteristiche**

- Costruita in Polipropilene, un materiale resistente e durevole
- Tubo telescopico d'aspirazione aggiustabile a tre differenti lunghezze (330, 500, 970 mm)
- La pompa è un **kit pronto all'uso**, contiene il corpo pompa, tubo di pescaggio con filtro, 2 metri di tubo di mandata con erogatore
- In dotazione anche un beccuccio corto per rifornimenti veloci di taniche o caraffe
- Dispone di un alloggiamento per riporre il tubo di mandata dopo l'utilizzo
- Maniglia di trasporto e di aggancio parete inclusa
- Auto-Adescante: Pronta all'uso! Non necessità di essere innescata prima dell'uso
- Attacco al fusto da 2" BSP

**Travaso sicuro**

La pompa è costruita con materiali compatibili con i liquidi travasabili. Un prodotto di qualità, durevole, senza perdite o rotture. Travaso di qualità: il liquido non viene contaminato.

Tutte le parti in metallo sono realizzate in acciaio inox, per una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Codice | **APM 50 10C** |
| Litri per azionamento | **0,5 l** |
| Filetto per aggancio fusto | **2" BSP** |
| Temperatura di utilizzo | **-10°C a + 40°C** |

MATERIALI

| | |
|---|---|
| Pompa | **Polipropilene e tecnopolimero** |
| Guarnizioni | **NBR** |
| Tubo telescopico | **Polipropilene** |
| Tubo di mandata | **PVC rinforzato** |
| Erogatore | **Polipropilene** |
| Parti in metallo | **Acciaio Inox** |

COMPONENTI IN DOTAZIONE

| |
|---|
| Pompa |
| Tubo telescopico 330 a 970 mm, con filtro |
| 2m Tubo di mandata |
| Erogatore |
| Raccordo dritto per aggancio tubo di mandata |
| Beccuccio corto |
| N° 2 fascette stringitubo |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.