

## Pistola Standard con tubo in metallo piegato



AIRSET STANDARD

### **Cod. STD 30 1002**

Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

### **Prodotto storico**

Questa pistola esiste da 30 anni, usata dai professionisti: un prodotto collaudato e sicuro!

### **Può essere appesa**

La pistola può essere agganciata in due modi: appoggiata alla leva di azionamento o appesa al supporto apposito. Entrambi i supporti sono rinforzati per una maggiore resistenza all'usura.

### **Ergonomica**

La forma della pistola garantisce al minimo le lesioni da uso ripetitivo. La leva dalla forma "aperta" è adatta alle grandi e piccole mani, per un soffiaggio preciso e controllato.

### **Le pistole Airset Standard sono testate singolarmente: senza perdite d'aria!**

Filettatura 1/4" BSP in ottone, integrata nel corpo della pistola, per una maggiore sicurezza di connessione ed evitare perdite d'aria.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### SCHEDA TECNICA

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | <b>2,5 N</b>    |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      | <b>275 l/m</b>  |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      | <b>83 dB(A)</b> |
| Filettatura di connessione               | <b>1/4" BSP</b> |
| Peso                                     | <b>136 g</b>    |
| Temperatura di utilizzo                  | <b>-10°/70°</b> |
| Pressione massima di utilizzo            | <b>10 Bar</b>   |
| Lunghezza tubo                           | <b>123 mm</b>   |

#### MATERIALI

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Leva                   | <b>Acetalica</b>                |
| Boccola di connessione | <b>Ottone</b>                   |
| Valvola                | <b>Acetalica e acciaio inox</b> |
| Corpo                  | <b>Acetalica</b>                |
| Tubetto                | <b>Acciaio Inox</b>             |

#### VERSIONI

| Codice      | Descrizione              | Filettatura di connessione |
|-------------|--------------------------|----------------------------|
| STD 30 1002 | Airset Standard L130 BSP | 1/4" BSP                   |

#### NORMATIVE

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>EU 2003/10/CE</b> Max. 85 dB       |
| <b>OSHA 1910.95 (b)</b> Max. 90 dB 8h |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.