

## Pompa elettrica con antisifone AP 40L 24V



CARBUSET™  
POMPE ELETTRICHE AP 40L

### Cod. APL 40L2

Con sistema di sicurezza antisifone. Cavo d'alimentazione di 3 metri con pinze per 24 VDC. Può essere collegata a batterie o fonti di alimentazione da 24V. La pompa centrifuga AP40L è adatta ad ogni tipo di travaso da fusto o da serbatoio. Infatti, è indicata per il travaso di diversi fluidi come: Acqua, Antigelo, Gasolio, Olio.

### Sistema antisifone

Questo sistema previene lo svuotamento accidentale del fusto o del serbatoio.

### Travaso sicuro

La pompa presenta un motore a doppio isolamento che rendono la pompa solida e robusta. Questo motore consente il travaso di acqua ed emulsioni in completa sicurezza. Dispone della protezione IPX4 e marcatura CE.

### Caratteristiche

- La pompa presenta un attacco da fusto integrato da 2" BSP.
- **La pompa si installa e si rimuove facilmente dal fusto grazie a un sistema di attacco rapido**
- La pompa è orientabile in 10 diverse posizioni.
- Dispone di una maniglia di trasporto con avvolgicavo
- Dispone di un alloggiamento per riporre la pistola erogatrice dopo l'utilizzo
- **Disponibile in kit con contalitri digitale a turbina AL 100**
- Disponibile con **pistola erogatrice automatica**. Dotata di dispositivo di **arresto automatico** a serbatoio pieno

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

**SCHEDA TECNICA**

Codice	<b>APL 40L2</b>
Voltaggio	<b>24 V</b>
Tipo di corrente	<b>DC</b>
Potenza assorbita	<b>135 W</b>
Assorbimento	<b>5,6 A</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>III</b>
Portata	<b>30-35 l/m</b>
Prevalenza	<b>1 m</b>
Rumorosità	<b>70 dB</b>
Temperatura di utilizzo	<b>-10°C a + 40°C</b>

**MATERIALI**

Pompa	<b>Acetalica</b>
Pistola erogatrice	<b>Acetalica</b>
Tubo telescopico d'aspirazione	<b>Polipropilene</b>
Tubo di mandata	<b>Gomma</b>
Parti in metallo	<b>Acciaio Inox</b>

**COMPONENTI IN DOTAZIONE**

Corpo Pompa
N°2 fascette stringitubo
Tubo di aspirazione telescopico con filtro integrato
Pistola di erogazione manuale
2,5 m Tubo di mandata
Supporto per attacco al fusto 2" BSP
Cavo d'alimentazione di 3 metri con pinze per 24 VDC

**VERSIONI**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
APL 40L2	Pompa AP 40L 24v
APL 40L250	Pompa AP 40L 24v e Contaltri AL 100
APL 40L260	Pompa AP 40L 24v con pistola automatica
APL 40L26050	Pompa AP 40L 24v con pistola automatica e Contaltri AL 100

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.