

Attacco rapido di sicurezza filetto femmina 1/4" BSP - Profilo Europeo DN 7,4



AIRSET™

Cod. AT240 F14E74

AT 240 è un **Attacco rapido di sicurezza** per aria compressa con **disconnessione in 2 fasi**. Adatto alla connessione con **innesti rapidi con profilo Europeo DN 7,4**. Permette di **collegare e scollegare rapidamente** una pistola, un tubo o utensile pneumatico alla rete di aria compressa. **Robusto e maneggevole** è ideale negli ambienti industriali e professionali: officine, lavorazioni metalliche, falegnameria, industria manifatturiera.

Caratteristiche

- **Funzione scarico di sicurezza:** AT 240 è stato progettato con una funzione di scarico di sicurezza in due fasi: due movimenti. Prima dello sgancio, viene scaricata la pressione, eliminando l'effetto frusta, dannoso per l'operatore, e riducendo la rumorosità della sconnessione. Questo previene anche lo sgancio accidentale dell'attacco.
- **Ergonomico:** L'impugnatura è disegnata per consentire l'**utilizzo dell'attacco con una sola mano**. La connessione e sconnessione richiedono pochissima forza.
- **Resistente agli urti:** Realizzato in materiale plastico ad alte prestazioni; resiste a cadute accidentali o colpi. AT240 è molto leggero e maneggevole. **Il corpo in materiale plastico è antigraffio.**
- **Resistente alla corrosione:** Le parti interne di tenuta sono realizzate in acciaio inox: resistente alla corrosione e all'usura meccanica.
- **Senza lubrificanti:** l'attacco è costruito senza lubrificanti: viene così limitato il rischio di contaminazione dell'aria compressa.
- **Senza perdite:** Il meccanismo di tenuta garantisce che non vi siano perdite tra l'innesto e l'attacco.
- **Conforme alla normativa ISO4414 e costruito secondo le linee guida europee sulle attrezzature a pressione**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Pressione massima di utilizzo	12 bar
Temperatura di utilizzo	-10°/70°
Peso	51 g
Livello sonoro (in sconnessione a 6 bar)	80 dB(A)

MATERIALI

Filettatura	Ottone
Parti in metallo	Acciaio Inox
Corpo	Tecnopolimero
Guarnizioni	Nbr

VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione	Innesto
AT240 F14E74	Airset AT 240 F 1/4" EU	F 1/4" BSP	Profilo Europeo DN 7.4

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB
ISO 4414 Pneumatica: Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.