Pistola Standard con tubo di sicurezza e innesto rapido

AIRSET STANDARD

Cod. STD H3 1002E74

Pistola di soffiaggio Standard L130 Osha, con un innesto rapido, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Tubetto speciale con **sfogo di sicurezza**: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. **Conforme alla normativa OSHA**. La pistola e? dotata di un ugello piegato in acciaio inox, **adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.**

Caratteristiche

- **Ergonomica**: La forma della pistola garantisce al **minimo le lesioni** da uso ripetitivo. Adatta a grandi e piccole mani
- Le pistole Airset Standard sono **testate singolarmente**: senza perdite d'aria!
- Può essere appesa: La pistola può essere **agganciata** in due modi: appoggiata alla leva di azionamento o appesa al **supporto apposito**. Entrambi i supporti sono rinforzati per una maggiore resistenza all'usura.
- Prodotto storico: Questa pistola esiste da **30 anni**, usata dai professionisiti: un prodotto collaudato e sicuro!

Velocità

La pistola di soffiaggio Standard con innesto rapido si distingue per la sua capacità di **connessione rapida** ai compressori d'aria grazie agli **innesti appositamente progettati**. Questo sistema permette agli operatori di collegare e scollegare la pistola con **facilità**, riducendo i tempi di preparazione e **ottimizzando** l'efficienza complessiva delle operazioni.

Sicurezza

Quando si utilizza l'aria compressa, è fondamentale assicurarsi che la **connessione sia perfetta** per evitare perdite, che spesso si verificano nei raccordi o innesti. **Garantire una qualità** ottimale della connessione non solo promuove il **risparmio economico** ma anche **energetico**. Le pistole di soffiaggio Standard con innesto rapido **assicurano una tenuta durevole** e una **qualità** costante della tua **connessione**.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	**2,5 N**
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	**275 l/m**
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	**83 dB(A)**
Connessione	**Profilo Europeo DN 7.4**
Peso	**136 g**
Temperatura di utilizzo	**-10°/70°**
Pressione massima di utilizzo	**16 Bar**
Lunghezza tubo	**123 mm**

MATERIALI

Leva	**Acetalica**
Boccola di connessione	**Ottone**
Innesto rapido	**Ferro con trattamento anti-corrosione**
Valvola	**Acetalica e acciaio inox**
Corpo	**Acetalica**
Ugello	**Acciao inox**

VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione
STD H3 1002E74	Airset Standard L130 Osha EU	Profilo Europeo DN 7.4

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max 2 bar in uscita se bloccata

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.