Attacco rapido di sicurezza filetto femmina 3/8" BSP - Profilo Europeo DN 7,4



AIRSET®

Cod. AT240 F38E74

AT 240 è un **attacco rapido di sicurezza** per aria compressa progettato per connessioni rapide e sicure in svariate applicazioni industriali. La sua **disconnessione in 2 fasi** garantisce la massima sicurezza e comfort per l'operatore, prevenendo scollegamenti accidentali e riducendo al minimo l'effetto frusta. Adatto alla connessione con **innesti rapidi con profilo Europeo DN 7,4**. Permette di **collegare e scollegare rapidamente** una pistola, un tubo o utensile pneumatico alla rete di aria compressa.

Caratteristiche principali:

• Sicurezza garantita: **Disconnessione in 2 fasi con scarico di pressione integrato** per prevenire scollegamenti accidentali e ridurre l'effetto frusta.
• Ergonomia e maneggevolezza: Impugnatura ergonomica per un utilizzo con una sola mano e connessioni/sconnessioni rapide e senza sforzo.
• Resistenza e robustezza: Costruito in materiale plastico ad alte prestazioni, resistente a urti, cadute e graffi. **Le parti interne di tenuta sono in acciaio inox per una resistenza superiore alla corrosione e all'usura.**
• Affidabilità e tenuta: Meccanismo di tenuta che garantisce l'assenza di perdite d'aria.
• Funzionamento senza lubrificanti: **Evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa.**
• Conformità agli standard: **Conforme alla normativa ISO 4414** e costruito secondo le linee guida europee sulle attrezzature a pressione.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Pressione massima di utilizzo	**12 bar**
Temperatura di utilizzo	**-10°/70°**
Peso	**51 g**
Livello sonoro (in sconnessione a 6 bar)	**80 dB(A)**

MATERIALI

Filettatura	**Ottone**
Parti in metallo	**Acciaio Inox**
Corpo	**Tecnopolimero**
Guarnizioni	**Nbr**

VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione	Innesto
AT240 F38E74	Airset AT 240 F 3/8" EU	F 3/8" BSP	Profilo Europeo DN 7.4

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB
ISO 4414 Pneumatica: Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.