

# Innesto rapido femmina 3/8" BSP - Profilo Europeo DN 7,4



*AIRSET™*

**Cod. IN 10F 38E74**

**Innesto rapido femmina da 3/8" BSP** con **profilo europeo DN 7,4**. Per il collegamento **veloce** di tubi e utensili pneumatici.

Quando si utilizza l'aria compressa, le perdite si verificano più frequentemente in corrispondenza di un raccordo o innesto. Questi componenti, se realizzati con un materiale scadente possono compromettere il tuo lavoro. È quindi fondamentale assicurarsi che la **qualità della connessione sia perfetta**; ciò garantisce un risparmio di economico e un risparmio energetico.

L'utilizzo degli innesti rapidi Ampla in abbinamento all'**attacco rapido AT 240** possono garantire una qualità e una tenuta duratura della tua connessione.

## Caratteristiche

- Realizzati in ferro con trattamento **anticorrosione**
- **Resistenti ai graffi e all'usura**
- **Rispettano le dimensioni e gli standard utilizzati**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

## SCHEDA TECNICA

Pressione massima di utilizzo	<b>12 bar</b>
Temperatura di utilizzo	<b>-10°/70°</b>
Diametro nominale	<b>7,4 mm</b>

## MATERIALI

Innesto	<b>Ferro con trattamento anti-corrosione</b>
---------	--

## VERSIONI

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Connessione</b>	<b>Innesto</b>
IN 10F 38E74	Airset innesto rapido F 3/8" EU	F 3/8" BSP	Profilo Europeo DN 7.4

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.