Innesto rapido femmina 3/8" BSP - Profilo Europeo DN 7,4



AIRSET®

Cod. IN 10F 38E74

Innesto rapido femmina da 3/8" BSP con p**rofilo europeo DN 7,4.** Per il collegamento **veloce** di tubi e utensili pneumatici.

Quando si utilizza l'aria compressa, le perdite si verificano piùfrequentemente in corrispondenza di un raccordo o innesto. Questi componenti, se realizzati con un materiale scadente possono compromettere il tuo lavoro. È quindi fondamentale assicurarsi che la **qualità della connessione sia perfetta**; ciò garantisce un risparmio di economico e un risparmio energetico.

L'utilizzo degli innesti rapidi Ampla in abbinamento all'**attacco rapido AT 240** possono garantire una qualità e una tenuta duratura della tua connessione.

Caratteristiche

- Realizzati in ferro con trattamento **anticorrosione**
- **Resistenti ai graffi e all'usura**
- **Rispettano le dimensioni e gli standard utilizzati**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Pressione massima di utilizzo	**12 bar**
Temperatura di utilizzo	**-10°/70°**
Diametro nominale	**7,4 mm**

MATERIALI

Innesto	**Ferro con trattamento anti-corrosione**

VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione	Innesto
IN 10F 38E74	Airset innesto rapido F 3/8" EU	F 3/8" BSP	Profilo Europeo DN 7.4

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.