

# Innesto rapido femmina 3/8" BSP - Profilo Europeo DN 7,4



**AIRSET**°

#### Cod. IN 10F 38E74

Innesto rapido femmina da 3/8" BSP con profilo europeo DN 7,4. Per il collegamento veloce di tubi e utensili pneumatici.

Quando si utilizza l'aria compressa, le perdite si verificano piùfrequentemente in corrispondenza di un raccordo o innesto. Questi componenti, se realizzati con un materiale scadente possono compromettere il tuo lavoro. È quindi fondamentale assicurarsi che la **qualità della connessione sia perfetta**; ciò garantisce un risparmio di economico e un risparmio energetico.

L'utilizzo degli innesti rapidi Ampla in abbinamento all'**attacco rapido AT 240** possono garantire una qualità e una tenuta duratura della tua connessione.

# Caratteristiche

- Realizzati in ferro con trattamento anticorrosione
- Resistenti ai graffi e all'usura
- Rispettano le dimensioni e gli standard utilizzati

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



# SCHEDA TECNICA

Pressione massima di utilizzo	12 bar
Temperatura di utilizzo	-10°/70°
Diametro nominale	7,4 mm

## MATERIALI

Innesto	Ferro con trattamento anti-corrosione
minosto	Terro con trattamento anti corresione

## **VERSIONI**

Codice	Descrizione	Connessione	Innesto
IN 10F 38E74	Airset innesto rapido F 3/8" EU	F 3/8" BSP	Profilo Europeo DN 7.4

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.