

Kit soffiaggio con pistola Tucano Blow e attacco rapido



AIRSET°

Cod. KPAN PL40 56E74

Pistola **professionale** Airset Tucano L130, con ugello in plastica, completa di **spirale** in poliuretano 95 shore, **attacco rapido** di sicurezza AT 240 e innesto. L'ugello crea un flusso d'aria **concentrato**, limita le turbolenze e fornisce un soffiaggio preciso ed efficace. L'ugello è realizzato in plastica resistente all'usura; inoltre, il materiale plastico è **antigraffio** per le superfici più sensibili. **Adatto alla connessione con innesti e attacchi rapidi profilo Europeo DN 7,4.**

Kit pronto all'uso, senza bisogno di avvitare il tubo all'impianto compressore. La connessione all'aria compressa avviene tramite un innesto rapido. È costituito da un tubo spiralato inpoliuretano 95 Shore assemblato con una pistola di soffiaggio con innesto, attacco rapido di sicurezza AT240 e innesto. Se non si dispone di un attacco rapido sull'impianto, è possibile richiederne uno aggiuntivo.

Attacco rapido di sicurezza

AT 240 è stato progettato con una funzione di **scarico di sicurezza in due fasi**: due movimenti. Prima dello sgancio, viene **scaricata la pressione**, **eliminando l'effetto frusta**, dannoso per l'operatore, e **riducendo la rumorosità** della sconnessione. **Questo previene anche lo sgancio accidentale dell'attacco.**

Caratterisitche del kit

- Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.
- Spirale realizzata in poliuretano 95 Shore; con **molla anti piega** in plastica: **niente graffi** sulle superfici a contatto
- Attacco rapido di sicurezza incluso. Per la connessione veloce della pistola o per connettere altri utensili
- 2 Innesti inclusi: uno sulla pistola, per connettersi all'attacco, l'altro, al finale del tubo, per **connettersi** all'impianto
- Tubo a spirale disponibile in diverse lunghezze e diametri
- Possibilità di personalizzare il kit con i colori del cliente.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



MATERIALI SPIRALE

WATERIALI SPII	VALL					
Tubo			Poliuretano (PU)			
Molla			Plastica			
Raccordi			Ottone			
O-rings				Nbr		
MATERIALI PISTOLA						
Leva					Nylon e gomma	
Boccola di connessione					Ottone	
Valvola				Acetalica e acciaio inox		
Согро				Nylon		
Ugello					Nylon	
MATERIALI ATTACCO RAPIDO						
Filettatura					Ottone	
Parti in metallo			Acciaio Inox			
Corpo					Tecnopolimero	
Guarnizioni						
Specifiche tecniche						
Temperatura di utilizzo -10°C/+70°C						
Pressione massima in entrata 10 Bar						
Connessione Profilo Europeo DN 7					Europeo DN 7.4	
Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) 2,1 N						
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) 200 l					200 l/m	
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)				83 dB(A)		
VERSIONI						
Codice	Descrizione	Colore	Connessione	øTubo	Lunghezza tubo	

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



KPAN PL40 Kit Airset Tucano Blow 5x8 - Nero Profilo Europeo 5x8 4 m 56E74 4 m AT240 EU DN 7,4 mm

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.