

Pistola Mouse con ugello silenziato e innesto rapido



AIRSET® MOUSE

Cod. MSE SL 1004E74

Pistola di soffiaggio Mouse Silenziata, con un innesto rapido, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Con **ugello di sicurezza** particolarmente **silenzioso**. La **punta in gomma morbida** non rovina le superfici delicate. La pistola presenta un **soffio ampio**, utile in tutte le operazioni di pulizia e asciugatura.

Ergonomia

L'impugnatura è progettata per facilitare l'uso "in verticale", ideale quando i condotti di alimentazione dell'aria sono sopra il piano di lavoro. Questa soluzione evita movimenti innaturali del polso e dell'avambraccio che potrebbero essere richiesti dall'uso di pistole tradizionali. Con la nostra impugnatura, godrai di un'ergonomia superiore e di un'esperienza di lavoro più confortevole e efficiente.

Efficienza

La pistola Mouse con innesto rapido offre una **connessione rapida** ai compressori d'aria grazie agli innesti appositamente progettati, permettendo agli operatori di **risparmiare tempo** durante la preparazione e di ottimizzare l'efficienza delle operazioni.

Affidabilità

Nell'uso dell'aria compressa, la **sicurezza** è prioritaria. Assicurare una connessione impeccabile è cruciale per **prevenire perdite**, frequentemente riscontrate nei raccordi o innesti. Garantire una **connessione di alta qualità** non solo favorisce il risparmio economico ed energetico, ma anche la **sicurezza sul posto di lavoro**. Le pistole di soffiaggio Mouse con innesto rapido garantiscono una **tenuta affidabile** e una **connessione di qualità** costante, contribuendo a un **ambiente lavorativo più sicuro**.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	275 l/m
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	80 dB(A)
Connessione	Profilo Europeo DN 7.4
Peso	136 g
Temperatura di utilizzo	-10°/70°
Pressione massima di utilizzo	10 Bar
Lunghezza tubo	19 mm

MATERIALI

Leva	Acetalica
Boccola di connessione	Ottone
Innesto rapido	Ferro con trattamento anti-corrosione
Valvola	Acetalica e acciaio inox
Corpo	Acetalica
Ugello	Gomma

VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione
MSE SL 1004E74	Airset Mouse Sil EU	Profilo Europeo DN 7.4

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.