Pistola Tucano con tubo in metallo piegato e innesto rapido

AIRSET® TUCANO

Cod. TCN 30 4040E74

Pistola di soffiaggio Tucano L130, con un **innesto rapido**, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Dotata di un ugello piegato in **acciaio inox**, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.

Velocità

La caratteristica distintiva della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido è la capacità di **connessione veloce** ai compressori d'aria tramite innesti appositamente progettati. Questo innesto consente agli operatori di **collegare e staccare la pistola con facilità**, riducendo i tempi di setup e migliorando **l'efficienza** complessiva delle operazioni.

Sicurezza

Quando si utilizza l'aria compressa, le perdite si verificano più frequentemente in corrispondenza di un raccordo o innesto. È quindi fondamentale assicurarsi che la **qualità** della connessione sia perfetta; ciò garantisce un **risparmio di economico e un risparmio energetico**. Le pistole di soffiaggio Tucano con innesto rapido possono garantire una qualità e una tenuta duratura della tua connessione.

Ergonomia

L'ergonomia è un altro aspetto cruciale della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido; con impugnatura in gomma soft touch, progettata per massimizzare il **comfort** dell'operatore durante un utilizzo prolungato. Questo contribuisce a **ridurre l'affaticamento** e aumentare la **sicurezza sul posto di lavoro.**

Le pistole di soffiaggio con innesto rapido rappresentano una **soluzione efficace e affidabile** per una vasta gamma di **applicazioni industriali**.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	**2,5 N**
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	**275 l/m**
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	**83 dB(A)**
Connessione	**Profilo Europeo DN 7.4**
Peso	**136 g**
Temperatura di utilizzo	**-10°/70°**
Pressione massima di utilizzo	**16 Bar**
Lunghezza tubo	**123 mm**

MATERIALI

Leva	**Nylon e gomma**
Boccola di connessione	**Ottone**
Innesto rapido	**Ferro con trattamento anti-corrosione**
Valvola	**Acetalica e acciaio inox**
Corpo	**Nylon**
Ugello	**Acciao inox**

VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione
TCN 30 4040EU74	Airset Tucano L130 EU	Profilo Europeo DN 7.4

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.