# Pistola Tucano con tubo lungo di sicurezza e innesto rapido



AIRSET® TUCANO

**Cod. TCN H5 4040E74**

Pistola di soffiaggio Tucano con canna lunga di sicurezza, con un innesto rapido, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Dotata di tubetto speciale con sfogo di sicurezza: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. Conforme alla normativa OSHA.

## Tre lunghezze disponibili:

TCN H5 4040E74 - 327 mm

TCN H2 4040E74 - 497 mm

TCN H0 4040E74 - 1012 mm

## Velocità

La caratteristica distintiva della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido è la capacità di **connessione veloce** ai compressori d'aria tramite innesti appositamente progettati. Questo innesto consente agli operatori di **collegare e staccare la pistola con facilità**, riducendo i tempi di setup e migliorando **l'efficienza** complessiva delle operazioni.

## Sicurezza

Quando si utilizza l'aria compressa, le perdite si verificano più frequentemente in corrispondenza di un raccordo o innesto. È quindi fondamentale assicurarsi che la **qualità** della connessione sia perfetta; ciò garantisce un **risparmio di economico e un risparmio energetico**. Le pistole di soffiaggio Tucano con innesto rapido possono garantire una qualità e una tenuta duratura della tua connessione.

## Ergonomia

L'ergonomia è un altro aspetto cruciale della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido; con impugnatura in gomma soft touch, progettata per massimizzare il **comfort** dell'operatore durante un utilizzo prolungato. Questo contribuisce a **ridurre l'affaticamento** e aumentare la **sicurezza sul posto di lavoro.**

Le pistole di soffiaggio con innesto rapido rappresentano una **soluzione efficace e affidabile** per una vasta gamma di **applicazioni industriali**.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | **2,3 N** |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) | **275 l/m** |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso) | **83 dB(A)** |
| Connessione | **Profilo Europeo DN 7.4** |
| Peso | **136 g** |
| Temperatura di utilizzo | **-10°/70°** |
| Pressione massima di utilizzo | **16 Bar** |
| Lunghezza tubo | **327 mm** |

MATERIALI

| | |
|---|---|
| Leva | **Nylon e gomma** |
| Boccola di connessione | **Ottone** |
| Innesto rapido | **Ferro con trattamento anti-corrosione** |
| Valvola | **Acetalica e acciaio inox** |
| Corpo | **Nylon** |
| Tubetto | **Acciaio Inox** |

VERSIONI

| Codice | Descrizione | Connessione | Lunghezza tubetto |
|---|---|---|---|
| TCN H5 4040E74 | Airset Tucano L350 Osha EU | Profilo Europeo DN 7.4 | 327 mm |
| TCN H2 4040E74 | Airset Tucano L520 Osha EU | Profilo Europeo DN 7.4 | 497 mm |
| TCN H0 4040E74 | Airset Tucano L1000 Osha EU | Profilo Europeo DN 7.4 | 1012 mm |

NORMATIVE

| |
|---|
| **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB |
| **OSHA 1910.95 (b)** Max. 90 dB 8h |
| **OSHA STD 1-13.1** Max 2 bar in uscita se bloccata |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.