

Contalitri digitale a turbina AL 100 - per travaso di ADBLUE®



CARBUSET™

Cod. ALD10010DB

AL 100 è un **contalitri digitale a turbina adatto alla visualizzazione del flusso di AdBlue®**.

Installabile su una pompa, impianto, linea o all'estremità del tubo di mandata. Ad esempio: prima della pistola erogatrice di una pompa.

Costruito con materiali idonei al travaso di AdBlue® secondo ISO 22241

Il corpo realizzato in tecnopolimero resistente e rivestito in gomma, rendono il contalitri AL 100 adatto a qualsiasi condizione di lavoro. L'elettronica è sigillata per evitare che liquidi o sporcizie compromettano il funzionamento del contalitri.

Facile da installare, **con display girevole ogni 90°**, si adatta a qualsiasi applicazione.

Pratico e sicuro: la sostituzione delle batterie avviene senza accedere alla scheda elettronica. Alimentato da 2 batterie AAA 1,5 V

Adattatore F/F 1" incluso

Funzioni

- Funzione lavoro: mostra contemporaneamente parziale a 5 cifre da 0,01 a 9.999 e totale a 5 cifre, da 0,1 a 99.999. Entrambi azzerabili
- Totale erogato azzerabile a 9 cifre da 1 a 999.999.999
- Totale generale, non azzerabile a 9 cifre da 1 a 999.999.999
- Visualizzazione portata istantanea, fino al 100 l/m
- Unità di misura visualizzabili: Litri (l), Galloni (G), Quarti (qt) e Pinte (pt)
- Calibrazione: per una maggiore precisione di misura
- Avviso batteria scarica

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Connessione	M/M 1" BSP
Temperatura di utilizzo	-10° + 40°
Temperatura liquidi	-10° + 35°
Portata minima	15 l/m
Portata massima	100 l/m
Pressione massima	20 bar
Dimensione	118x59x82 mm
Alimentazione	2x 1,5 V AAA

MATERIALI

Corpo	Tecnopolimero
Turbina	Tecnopolimero

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.