

## Kit Soffiaggio Mercedes cabina camion



AIRSET  
KIT FOR TRUCK

**Cod. KPMVE 3010 58**

Kit di soffiaggio per la cabina di camion tipo Mercedes, con innesto rapido maschio da fissare in cabina. Il kit è composto da una pistola in plastica con tubetto piegato, un tubo spirale in poliuretano con raccordi e un innesto rapido maschio per camion Mercedes. Tutti i componenti sono trasportati nella valigetta in dotazione.

### Caratteristiche della spirale

- Realizzata in poliuretano 95 Shore
- Raccordi girevoli
- **Molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto, come ad esempio il cruscotto del camion**

### Caratteristiche della pistola

- Corpo realizzato in plastica resistente: adatta per l'uso professionale
- Tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. Con piega per raggiungere punti difficili.
- Ergonomica: La forma della pistola garantisce al minimo le lesioni da uso ripetitivo
- Senza perdite d'aria

**E' possibile richiedere il kit nella valigetta o busta di plastica**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### MATERIALI SPIRALE

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Tubo     | <b>Poliuretano (PU)</b> |
| Molla    | <b>Plastica</b>         |
| Raccordi | <b>Ottone</b>           |
| O-rings  | <b>Nbr</b>              |

#### MATERIALI PISTOLA

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Leva                   | <b>Acetalica</b>                |
| Boccola di connessione | <b>Acetalica</b>                |
| Valvola                | <b>Acetalica e acciaio inox</b> |
| Corpo                  | <b>Acetalica</b>                |
| Tubetto                | <b>Acciaio Inox</b>             |

#### Specifiche tecniche

|  |                    |
|--|--------------------|
| Temperatura di utilizzo                  | <b>-10°C/+70°C</b> |
| Pressione massima in entrata             | <b>10 Bar</b>      |
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | <b>2,5 N</b>       |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      | <b>275 l/m</b>     |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      | <b>83 dB(A)</b>    |

#### VERSIONI

| Codice           | Descrizione     | Colore | Raccordi                       | ØTubo  | Lunghezza di lavoro | Lunghezza tubo | Confezione           |
|------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------|---------------------|----------------|----------------------|
| KPMVE<br>3010 58 | KIT<br>MERCEDES | Blu    | Innesto<br>rapido in<br>cabina | 4x6 mm | 4 m                 | 6 m            | Valigetta            |
| KPME<br>3010 58  | KIT<br>MERCEDES | Blu    | Innesto<br>rapido in<br>cabina | 4x6 mm | 4 m                 | 6 m            | Busta di<br>plastica |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.