# Attacco rapido di sicurezza filetto femmina 1/4" BSP - Profilo Europeo DN 7,4






AIRSET®

**Cod. AT240 F14E74**

AT 240 è un **Attacco rapido di sicurezza** per aria compressa con **disconnessione in 2 fasi**. Adatto alla connessione con **innesti rapidi con profilo Europeo DN 7,4**. Permette di **collegare e scollegare rapidamente** una pistola, un tubo o utensile pneumatico alla rete di aria compressa. **Robusto e maneggevole** è ideale negli ambienti industriali e professionali: officine, lavorazioni metalliche, falegnameria, industria manifatturiera.

## Caratteristiche

• **Funzione scarico di sicurezza:** AT 240 è stato progettato con una funzione di scarico di sicurezza in due fasi: due movimenti. Prima dello sgancio, viene scaricata la pressione, eliminando l'effetto frusta, dannoso per l'operatore, e riducendo la rumorosità della sconnessione. Questo previene anche lo sgancio accidentale dell'attacco.
• Ergonomico: L'impugnatura è disegnata per consentire **l'utilizzo dell'attacco con una sola mano**. La connessione e sconnessione richiedono pochissima forza.
• Resistente agli urti: Realizzato in materiale plastico ad alte prestazioni; resiste a cadute accidentali o colpi. AT240 è molto leggero e maneggevole. **Il corpo in materiale plastico è antigraffio.**
• Resistente alla corrosione: Le parti interne di tenuta sono realizzate in acciaio inox: resistente alla corrosione e all'usura meccanica.
• Senza lubrificanti: l'attacco è costruito senza lubrificanti: viene così limitato il rischio di contaminazione dell'aria compressa.
• Senza perdite: Il meccanismo di tenuta garantisce che non vi siano perdite tra l'innesto e l'attacco.
• **Conforme alla normativa ISO4414 e costruito secondo le linee guida europee sulle attrezzature a pressione**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Pressione massima di utilizzo | **12 bar** |
| Temperatura di utilizzo | **-10°/70°** |
| Peso | **51 g** |
| Livello sonoro (in sconnessione a 6 bar) | **80 dB(A)** |

MATERIALI

| | |
|---|---|
| Filettatura | **Ottone** |
| Parti in metallo | **Acciaio Inox** |
| Corpo | **Tecnopolimero** |
| Guarnizioni | **Nbr** |

VERSIONI

| Codice | Descrizione | Connessione | Innesto |
|---|---|---|---|
| AT240 F14E74 | Airset AT 240 F 1/4" EU | F 1/4" BSP | Profilo Europeo DN 7.4 |

NORMATIVE

| |
|---|
| **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB |
| **ISO 4414**Pneumatica: Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.