Kit soffiaggio con pistola Tucano Blow Anti-Scratch e attacco rapido



AIRSET®

Cod. KPAN PS40 56E74

Pistola **professionale** Airset Tucano Tucano Blow Anti-Srcatch, con ugello in gomma, **protegge le superfici da graffi**. Completa di **spirale** in poliuretano 95 shore, **attacco rapido** di sicurezza AT 240 e innesto. L'ugello è stato sviluppato per le **applicazioni sensibili,** come la pulizia di un'auto o l'asciugatura di un particolare delicato, in cui **non si deve danneggiare** la superficie soffiata.

Adatto alla connessione con **innesti e attacchi rapidi profilo Europeo DN 7,4**

Kit pronto all'uso, senza bisogno di avvitare il tubo all'impianto compressore. **La connessione all'aria compressa avviene tramite un innesto rapido**. È costituito da un tubo spiralato inpoliuretano 95 Shore assemblato con una pistola di soffiaggio con innesto, **attacco rapido di sicurezza** AT240 e innesto. **Se non si dispone di un attacco rapido sull'impianto, è possibile richiederne uno aggiuntivo**.

Attacco rapido di sicurezza

AT 240 è stato progettato con una funzione di **scarico di sicurezza in due fasi**: due movimenti. Prima dello sgancio, viene **scaricata la pressione**, **eliminando l'effetto frusta**, dannoso per l'operatore, e **riducendo la rumorosità** della sconnessione. **Questo previene anche lo sgancio accidentale dell'attacco.**

Caratterisitche del kit

- Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.
- Spirale realizzata in poliuretano 95 Shore; con **molla anti piega** in plastica: **niente graffi** sulle superfici a contatto
- Attacco rapido di **sicurezza** incluso. Per la **connessione veloce** della pistola o per connettere altri utensili
- 2 Innesti inclusi: uno sulla pistola, per connettersi all'attacco, l'altro, al finale del tubo, per **connettersi all'impianto**
- Tubo a spirale **disponibile in diverse lunghezze e diametri**
- Possibilità di **personalizzare** il kit con i colori del cliente.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

MATERIALI SPIRALE

Tubo	**Poliuretano (PU)**
Molla	**Plastica**
Raccordi	**Ottone**
O-rings	**Nbr**

MATERIALI PISTOLA

Leva	**Nylon e gomma**
Boccola di connessione	**Ottone**
Valvola	**Acetalica e acciaio inox**
Corpo	**Nylon**
Ugello	**Nylon e gomma**

MATERIALI ATTACCO RAPIDO

Filettatura	**Ottone**
Parti in metallo	**Acciaio Inox**
Corpo	**Tecnopolimero**
Guarnizioni	**Nbr**

Specifiche tecniche

Temperatura di utilizzo	**-10°C/+70°C**
Pressione massima in entrata	**10 Bar**
Connessione	**Profilo Europeo DN 7.4**
Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	**2,3 N**
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	**275 l/m**
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	**83 dB(A)**

VERSIONI

Codice	Descrizione	Colore	Connessione	øTubo	Lunghezza tubo

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

KPAN PS40 56E74	Kit Airset Tucano Blow Anti-Scratch 5x8 - 4 m AT240 EU	Nero	Profilo Europeo DN 7,4	5x8 mm	4 m

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.