

## Kit soffiaggio con pistola Tucano L130 e attacco rapido



AIRSET™

Cod. KPAN 3040 56E74

Pistola **professionale** Airset Tucano L130, con tubo in **metallo** piegato, completa di **spirale** in poliuretano 95 shore, **attacco rapido** di sicurezza AT 240 e innesto. Adatto alla connessione con **innesti e attacchi rapidi profilo Europeo DN 7,4**

**Kit pronto all'uso**, senza bisogno di avvitare il tubo all'impianto compressore. **La connessione all'aria compressa avviene tramite un innesto rapido**. È costituito da un tubo spiralato in poliuretano 95 Shore assemblato con una pistola di soffiaggio con innesto, **attacco rapido di sicurezza AT240** e innesto. **Se non si dispone di un attacco rapido sull'impianto, è possibile richiederne uno aggiuntivo.**

### Attacco rapido di sicurezza

AT 240 è stato progettato con una funzione di **scarico di sicurezza in due fasi**: due movimenti. Prima dello sgancio, viene **scaricata la pressione, eliminando l'effetto frusta**, dannoso per l'operatore, e **riducendo la rumorosità** della sconnessione. **Questo previene anche lo sgancio accidentale dell'attacco.**

### Caratteristiche del kit

- Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.
- Spirale realizzata in poliuretano 95 Shore; con **molla anti piega** in plastica: **niente graffi** sulle superfici a contatto
- Attacco rapido di **sicurezza** incluso. Per la **connessione veloce** della pistola o per connettere altri utensili
- 2 Innesti inclusi: uno sulla pistola, per connettersi all'attacco, l'altro, al finale del tubo, per **connettersi all'impianto**
- Tubo a spirale **disponibile in diverse lunghezze e diametri**
- Possibilità di **personalizzare** il kit con i colori del cliente.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### MATERIALI SPIRALE

Tubo	<b>Poliuretano (PU)</b>
Molla	<b>Plastica</b>
Raccordi	<b>Ottone</b>
O-rings	<b>Nbr</b>

#### MATERIALI PISTOLA

Leva	<b>Nylon e gomma</b>
Boccola di connessione	<b>Ottone</b>
Valvola	<b>Acetalica e acciaio inox</b>
Corpo	<b>Nylon</b>
Tubetto	<b>Acciaio Inox</b>

#### MATERIALI ATTACCO RAPIDO

Filettatura	<b>Ottone</b>
Parti in metallo	<b>Acciaio Inox</b>
Corpo	<b>Tecnopolimero</b>
Guarnizioni	<b>Nbr</b>

#### Specifiche tecniche

Temperatura di utilizzo	<b>-10°C/+70°C</b>
Pressione massima in entrata	<b>10 Bar</b>
Connessione	<b>Profilo Europeo DN 7.4</b>
Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	<b>2,5 N</b>
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	<b>275 l/m</b>
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	<b>83 dB(A)</b>

#### VERSIONI

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Colore</b>	<b>Connessione</b>	<b>øTubo</b>	<b>Lunghezza tubo</b>
---------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	-----------------------

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

---

KPAN 3040 56E74	Kit Airset Tucano L130 5x8 - 4 m AT240 EU	Nero	Profilo Europeo DN 7,4	5x8 mm	4 m
--------------------	--	------	---------------------------	-----------	-----

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.