

Kit soffiaggio con pistola Tucano L130 S e attacco rapido



AIRSET™

Cod. KPAN S340 56E74

Pistola **professionale** Airset Tucano L130 S, con **ugello di sicurezza**, completa di **spirale** in poliuretano 95 shore, **attacco rapido** di sicurezza AT 240 e innesto. Dotata di un **ugello in gomma a fessure** che genera un getto ampio ed efficace. L'ugello è **silenziato** per una riduzione del rumore; la sua punta in gomma è stata sviluppata per le applicazioni sensibili in cui **non si deve danneggiare** la superficie soffiata.

Adatto alla connessione con **innesti e attacchi rapidi profilo Europeo DN 7,4**

Kit pronto all'uso, senza bisogno di avvitare il tubo all'impianto compressore. **La connessione all'aria compressa avviene tramite un innesto rapido**. È costituito da un tubo spiralato in poliuretano 95 Shore assemblato con una pistola di soffiaggio con innesto, **attacco rapido di sicurezza AT240** e innesto. **Se non si dispone di un attacco rapido sull'impianto, è possibile richiederne uno aggiuntivo.**

Attacco rapido di sicurezza

AT 240 è stato progettato con una funzione di **scarico di sicurezza in due fasi**: due movimenti. Prima dello sgancio, viene **scaricata la pressione, eliminando l'effetto frusta**, dannoso per l'operatore, e **riducendo la rumorosità** della sconnessione. **Questo previene anche lo sgancio accidentale dell'attacco.**

Caratteristiche del kit

- Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.
- Spirale realizzata in poliuretano 95 Shore; con **molla anti piega** in plastica: **niente graffi** sulle superfici a contatto
- Attacco rapido di **sicurezza** incluso. Per la **connessione veloce** della pistola o per connettere altri utensili
- 2 Innesti inclusi: uno sulla pistola, per connettersi all'attacco, l'altro, al finale del tubo, per **connettersi all'impianto**
- Tubo a spirale **disponibile in diverse lunghezze e diametri**
- Possibilità di **personalizzare** il kit con i colori del cliente.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

MATERIALI SPIRALE

Tubo	Poliuretano (PU)
Molla	Plastica
Raccordi	Ottone
O-rings	Nbr

MATERIALI PISTOLA

Leva	Nylon e gomma
Boccola di connessione	Ottone
Valvola	Acetalica e acciaio inox
Corpo	Nylon
Ugello	Gomma

MATERIALI ATTACCO RAPIDO

Filettatura	Ottone
Parti in metallo	Acciaio Inox
Corpo	Tecnopolimero
Guarnizioni	Nbr

Specifiche tecniche

Temperatura di utilizzo	-10°C/+70°C
Pressione massima in entrata	10 Bar
Connessione	Profilo Europeo DN 7.4
Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	275 l/m
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	80 dB(A)

VERSIONI

Codice	Descrizione	Colore	Connessione	øTubo	Lunghezza tubo
---------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	-----------------------

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

KPAN S340 56E74	Kit Airset Tucano L130 S 5x8 - 4 m AT240 EU	Nero	Profilo Europeo DN 7,4	5x8 mm	4 m
--------------------	--	------	---------------------------	-----------	-----

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.