

# Pistola Tucano con tubo di sicurezza e innesto rapido



AIRSET® TUCANO

Cod. TCN H3 4040E74

Pistola di soffiaggio Tucano L130 Osha, con un innesto rapido, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Dotata di tubetto speciale con **sfogo di sicurezza**: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle **finestrelle laterali**. **Conforme alla normativa OSHA**

## Velocità

La caratteristica distintiva della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido è la capacità di **connessione veloce** ai compressori d'aria tramite innesti appositamente progettati. Questo innesto consente agli operatori di **collegare e staccare la pistola con facilità**, riducendo i tempi di setup e migliorando l'**efficienza** complessiva delle operazioni.

## Sicurezza

Quando si utilizza l'aria compressa, le perdite si verificano più frequentemente in corrispondenza di un raccordo o innesto. È quindi fondamentale assicurarsi che la **qualità** della connessione sia perfetta; ciò garantisce un **risparmio di economico e un risparmio energetico**. Le pistole di soffiaggio Tucano con innesto rapido possono garantire una qualità e una tenuta duratura della tua connessione.

## Ergonomia

L'ergonomia è un altro aspetto cruciale della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido; con impugnatura in gomma soft touch, progettata per massimizzare il **comfort** dell'operatore durante un utilizzo prolungato. Questo contribuisce a **ridurre l'affaticamento** e aumentare la **sicurezza sul posto di lavoro**.

Le pistole di soffiaggio con innesto rapido rappresentano una **soluzione efficace e affidabile** per una vasta gamma di **applicazioni industriali**.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

## SCHEDA TECNICA

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | <b>2,5 N</b>                  |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      | <b>275 l/m</b>                |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      | <b>83 dB(A)</b>               |
| Connessione                              | <b>Profilo Europeo DN 7.4</b> |
| Peso                                     | <b>136 g</b>                  |
| Temperatura di utilizzo                  | <b>-10°/70°</b>               |
| Pressione massima di utilizzo            | <b>16 Bar</b>                 |
| Lunghezza tubo                           | <b>123 mm</b>                 |

## MATERIALI

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Leva                   | <b>Nylon e gomma</b>                         |
| Boccola di connessione | <b>Ottone</b>                                |
| Innesto rapido         | <b>Ferro con trattamento anti-corrosione</b> |
| Valvola                | <b>Acetalica e acciaio inox</b>              |
| Corpo                  | <b>Nylon</b>                                 |
| Ugello                 | <b>Acciaio inox</b>                          |

## VERSIONI

| Codice          | Descrizione                | Connessione            |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| TCN H3 4040EU74 | Airset Tucano L130 Osha EU | Profilo Europeo DN 7.4 |

## NORMATIVE

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>EU 2003/10/CE</b> Max. 85 dB                        |
| <b>OSHA 1910.95 (b)</b> Max. 90 dB 8h                  |
| <b>OSHA STD 1-13.1</b> Max 2 bar in uscita se bloccata |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.