

Pistola Tucano con ugello antigraffio di sicurezza e innesto rapido



AIRSET® TUCANO

Cod. TCN PS 4040E74

Pistola di soffiaggio Tucano Blow Anti-Scratch, con un **innesto rapido**, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Con ugello in **gomma**, **protegge le superfici da graffi**; Il suo soffio a **ventaglio** rende la pistola utile per la pulizia di grandi superfici, ma anche piccoli particolari o macchinari. Inoltre, l'ugello **non può essere bloccato** per una maggiore **sicurezza** dell'operatore.

Velocità

La caratteristica distintiva della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido è la capacità di **connessione veloce** ai compressori d'aria tramite innesti appositamente progettati. Questo innesto consente agli operatori di **collegare e staccare la pistola con facilità**, riducendo i tempi di setup e migliorando l'**efficienza** complessiva delle operazioni.

Sicurezza

Quando si utilizza l'aria compressa, le perdite si verificano più frequentemente in corrispondenza di un raccordo o innesto. È quindi fondamentale assicurarsi che la **qualità** della connessione sia perfetta; ciò garantisce un **risparmio di economico e un risparmio energetico**. Le pistole di soffiaggio Tucano con innesto rapido possono garantire una qualità e una tenuta duratura della tua connessione.

Ergonomia

L'ergonomia è un altro aspetto cruciale della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido; con impugnatura in gomma soft touch, progettata per massimizzare il **comfort** dell'operatore durante un utilizzo prolungato. Questo contribuisce a **ridurre l'affaticamento** e aumentare la **sicurezza sul posto di lavoro**.

Le pistole di soffiaggio con innesto rapido rappresentano una **soluzione efficace e affidabile** per una vasta gamma di **applicazioni industriali**.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	275 l/m
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	80 dB(A)
Connessione	Profilo Europeo DN 7.4
Peso	136 g
Temperatura di utilizzo	-10°/70°
Pressione massima di utilizzo	16 Bar
Lunghezza tubo	66 mm

MATERIALI

Leva	Nylon e gomma
Boccola di connessione	Ottone
Innesto rapido	Ferro con trattamento anti-corrosione
Valvola	Acetalica e acciaio inox
Corpo	Nylon
Ugello	Nylon e gomma

VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione
TCN PS 4040E74	Airset Tucano Blow Anti-Scratch EU	Profilo Europeo DN 7.4

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max 2 bar in uscita se bloccata
SUVA PRO

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.