

Pistola in gomma Rubber Flow con innesto rapido



AIRSET* RUBBER FLOW

Cod. RUB GM 1010E74

Pistola di soffiaggio Rubber Flow, con un innesto rapido, già montato, profilo Europeo DN 7.4, per la connessione ad attacco rapido. Airset Rubber Flow è una pistola realizzata totalmente in gomma. E' una pistola leggera e compatta: più piccola del palmo della mano. Realizzata in gomma, è utile per il soffiaggio sulle superfici delicate.

Caratteristiche

- Semplicità Assoluta: Basta piegare la canna della pistola con un dito per soffiare.
- Gomma Morbida: Protegge le superfici più delicate da graffi e danni.
- Compattezza: Dimensioni ridotte, perfetta da trasportare in borse, cassette degli attrezzi o tasche.
- Robustezza: Corpo resistente agli urti, garantendo una lunga durata e affidabilità.

Massima Efficienza

La pistola Rubber Flow con **innesto rapido** assicura una **connessione immediata** ai compressori d'aria grazie agli innesti progettati appositamente, consentendo agli operatori di **risparmiare tempo** durante la preparazione e di massimizzare l'efficienza delle operazioni.

Sicurezza

Quando si tratta di utilizzare aria compressa, la **sicurezza** è essenziale. Garantire una connessione impeccabile è fondamentale per evitare perdite, spesso riscontrate nei raccordi o innesti. Una connessione di alta qualità non solo promuove il **risparmio economico ed energetico**, ma anche un ambiente di lavoro più sicuro. Le pistole di soffiaggio Rubber Flow con innesto rapido garantiscono una **tenuta affidabile** e una connessione costante, contribuendo a rendere il **luogo di lavoro più sicuro.**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



SCHEDA TECNICA

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	2,5 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	275 l/m
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	83 dB(A)
Connessione	Profilo Europeo DN 7.4
Pressione massima di utilizzo	10 Bar

MATERIALI

Corpo	Gomma
Innesto rapido	Ferro con trattamento anti-corrosione

VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione
RUB GM 1010E74	Airset Rubber Flow EU	Profilo Europeo DN 7.4

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.