Attacco rapido di sicurezza filetto femmina 1/4" BSP - Profilo Europeo DN 7,4





AIRSET®

Cod. AT240 F14E74

AT 240 è un **Attacco rapido di sicurezza** per aria compressa con **disconnessione in 2 fasi**. Adatto alla connessione con **innesti rapidi con profilo Europeo DN 7,4**. Permette di **collegare e scollegare rapidamente** una pistola, un tubo o utensile pneumatico alla rete di aria compressa. **Robusto e maneggevole** è ideale negli ambienti industriali e professionali: officine, lavorazioni metalliche, falegnameria, industria manifatturiera.

Caratteristiche

• **Funzione scarico di sicurezza:** AT 240 è stato progettato con una funzione di scarico di sicurezza in due fasi: due movimenti. Prima dello sgancio, viene scaricata la pressione, eliminando l'effetto frusta, dannoso per l'operatore, e riducendo la rumorosità della sconnessione. Questo previene anche lo sgancio accidentale dell'attacco.
• Ergonomico: L'impugnatura è disegnata per consentire **l'utilizzo dell'attacco con una sola mano**. La connessione e sconnessione richiedono pochissima forza.
• Resistente agli urti: Realizzato in materiale plastico ad alte prestazioni; resiste a cadute accidentali o colpi. AT240 è molto leggero e maneggevole. **Il corpo in materiale plastico è antigraffio.**
• Resistente alla corrosione: Le parti interne di tenuta sono realizzate in acciaio inox: resistente alla corrosione e all'usura meccanica.
• Senza lubrificanti: l'attacco è costruito senza lubrificanti: viene così limitato il rischio di contaminazione dell'aria compressa.
• Senza perdite: Il meccanismo di tenuta garantisce che non vi siano perdite tra l'innesto e l'attacco.
• **Conforme alla normativa ISO4414 e costruito secondo le linee guida europee sulle attrezzature a pressione**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Pressione massima di utilizzo	**12 bar**
Temperatura di utilizzo	**-10°/70°**
Peso	**51 g**
Livello sonoro (in sconnessione a 6 bar)	**80 dB(A)**

MATERIALI

Filettatura	**Ottone**
Parti in metallo	**Acciaio Inox**
Corpo	**Tecnopolimero**
Guarnizioni	**Nbr**

VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione	Innesto
AT240 F14E74	Airset AT 240 F 1/4" EU	F 1/4" BSP	Profilo Europeo DN 7.4

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB
ISO 4414 Pneumatica: Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.