# Pistola Standard con tubo lungo di sicurezza e innesto rapido

AIRSET STANDARD

**Cod. STD H5 1002E74**

Pistola di soffiaggio Standard con canna lunga di sicurezza, con un innesto rapido, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Dotata di un tubetto speciale con **sfogo di sicurezza**: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. **Conforme alla normativa OSHA**. Il tubo lungo consente anche una maggiore **distanza di sicurezza** dalla superficie soffiata. Il tubo in acciaio inox è adatto ad **ambienti difficili e condizioni estreme**

## Caratteristiche

- **Ergonomica**: La forma della pistola garantisce al **minimo le lesioni** da uso ripetitivo. Adatta a grandi e piccole mani
- Le pistole Airset Standard sono **testate singolarmente**: senza perdite d'aria!
- Può essere appesa: La pistola può essere **agganciata** in due modi: appoggiata alla leva di azionamento o appesa al **supporto apposito**. Entrambi i supporti sono rinforzati per una maggiore resistenza all'usura.
- Prodotto storico: Questa pistola esiste da **30 anni**, usata dai professionisiti: un prodotto collaudato e sicuro!
- **Tre lunghezze disponibili:**

  STD H5 1002E74 - 327 mm

  STD H2 1002E74 - 497 mm

  STD H0 1002E74 - 1012 mm

## Velocità

La pistola di soffiaggio Standard con innesto rapido si distingue per la sua capacità di **connessione rapida** ai compressori d'aria grazie agli **innesti appositamente progettati**. Questo sistema permette agli operatori di collegare e scollegare la pistola con **facilità**, riducendo i tempi di preparazione e **ottimizzando** l'efficienza complessiva delle operazioni.

## Sicurezza

Quando si utilizza l'aria compressa, è fondamentale assicurarsi che la **connessione sia perfetta** per evitare perdite, che spesso si verificano nei raccordi o innesti. **Garantire una qualità** ottimale della connessione non solo promuove il **risparmio economico** ma anche **energetico**. Le pistole di soffiaggio Standard con innesto rapido **assicurano una tenuta durevole** e una **qualità** costante della tua **connessione**.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | **2,3 N** |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) | **275 l/m** |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso) | **83 dB(A)** |
| Connessione | **Profilo Europeo DN 7.4** |
| Peso | **136 g** |
| Temperatura di utilizzo | **-10°/70°** |
| Pressione massima di utilizzo | **10 Bar** |
| Lunghezza tubo | **327 mm** |

MATERIALI

| | |
|---|---|
| Leva | **Acetalica** |
| Boccola di connessione | **Ottone** |
| Innesto rapido | **Ferro con trattamento anti-corrosione** |
| Valvola | **Acetalica e acciaio inox** |
| Corpo | **Acetalica** |
| Tubetto | **Acciaio Inox** |

VERSIONI

| Codice | Descrizione | Connessione | Lunghezza tubetto |
|---|---|---|---|
| STD H5 1002E74 | Airset STD L350 Osha EU | Profilo Europeo DN 7.4 | 327 mm |
| STD H2 1002E74 | Airset STD L520 Osha EU | Profilo Europeo DN 7.4 | 497 mm |
| STD H0 1002E74 | Airset STD L1000 Osha EU | Profilo Europeo DN 7.4 | 1012 mm |

NORMATIVE

| |
|---|
| **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB |
| **OSHA 1910.95 (b)** Max. 90 dB 8h |
| **OSHA STD 1-13.1** Max 2 bar in uscita se bloccata |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.