

# Pistola Standard con ugello di sicurezza e innesto rapido



AIRSET STANDARD

#### Cod. STD S3 1002E74

Pistola di soffiaggio Standard L130 S, con un innesto rapido, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Dotata di un ugello in **gomma** a **fessure** che genera un **getto ampio ed efficace**. L'ugello è silenziato per una **riduzione del rumore**; la sua **punta in gomma** è stata sviluppata per le **applicazioni sensibili** in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata.

### Caratteristiche

- Ergonomica: La forma della pistola garantisce al minimo le lesioni da uso ripetitivo. Adatta a grandi e piccole mani
- Le pistole Airset Standard sono testate singolarmente: senza perdite d'aria!
- Può essere appesa: La pistola può essere agganciata in due modi: appoggiata alla leva di azionamento o appesa al supporto apposito. Entrambi i supporti sono rinforzati per una maggiore resistenza all'usura.
- Prodotto storico: Questa pistola esiste da 30 anni, usata dai professionisiti: un prodotto collaudato e sicuro!

## Velocità

La pistola di soffiaggio Standard con innesto rapido si distingue per la sua capacità di **connessione rapida** ai compressori d'aria grazie agli **innesti appositamente progettati**. Questo sistema permette agli operatori di collegare e scollegare la pistola con **facilità**, riducendo i tempi di preparazione e **ottimizzando** l'efficienza complessiva delle operazioni.

### Sicurezza

Quando si utilizza l'aria compressa, è fondamentale assicurarsi che la **connessione sia perfetta** per evitare perdite, che spesso si verificano nei raccordi o innesti. **Garantire una qualità** ottimale della connessione non solo promuove il **risparmio economico** ma anche **energetico**. Le pistole di soffiaggio Standard con innesto rapido **assicurano una tenuta durevole** e una **qualità** costante della tua **connessione**.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



### SCHEDA TECNICA

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	275 l/m
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	80 dB(A)
Connessione	Profilo Europeo DN 7.4
Peso	136 g
Temperatura di utilizzo	-10°/70°
Pressione massima di utilizzo	16 Bar
Lunghezza tubo	137 mm
MATERIALI	
Leva	Acetalica
Boccola di connessione	Ottone

 Innesto rapido
 Ferro con trattamento anti-corrosione

 Valvola
 Acetalica e acciaio inox

 Corpo
 Acetalica

Tubetto Acciaio inox

### VERSIONI

Ugello

Codice	Descrizione	Connessione
STD S3 1002E74	Airset Standard L130 S EU	Profilo Europeo DN 7.4

### NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB
<b>OSHA 1910.95 (b)</b> Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max 2 bar in uscita se bloccata

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

Gomma