

# Pistola Tucano con tubo lungo in metallo e innesto rapido



AIRSET® TUCANO

**Cod. TCN 35 4040E74**

Pistola di soffiaggio Tucano con tubo lungo in metallo, con un innesto rapido, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Dotata di un **tubo lungo** che permette di **avvicinarsi alle zone** più complicate da **raggiungere**

## Tre lunghezze disponibili:

TCN 35 4040E74 - 327 mm

TCN 52 4040E74 - 497 mm

TCN 10 4040E74 - 1012 mm

## Velocità

La caratteristica distintiva della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido è la capacità di **connessione veloce** ai compressori d'aria tramite innesti appositamente progettati. Questo innesto consente agli operatori di **collegare e staccare la pistola con facilità**, riducendo i tempi di setup e migliorando **l'efficienza** complessiva delle operazioni.

## Sicurezza

Quando si utilizza l'aria compressa, le perdite si verificano più frequentemente in corrispondenza di un raccordo o innesto. È quindi fondamentale assicurarsi che la **qualità** della connessione sia perfetta; ciò garantisce un **risparmio di economico e un risparmio energetico**. Le pistole di soffiaggio Tucano con innesto rapido possono garantire una qualità e una tenuta duratura della tua connessione.

## Ergonomia

L'ergonomia è un altro aspetto cruciale della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido; con impugnatura in gomma soft touch, progettata per massimizzare il **comfort** dell'operatore durante un utilizzo prolungato. Questo contribuisce a **ridurre l'affaticamento** e aumentare la **sicurezza sul posto di lavoro**.

Le pistole di soffiaggio con innesto rapido rappresentano una **soluzione efficace e affidabile** per una vasta gamma di **applicazioni industriali**.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

**SCHEDA TECNICA**

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	<b>2,3 N</b>
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	<b>275 l/m</b>
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	<b>83 dB(A)</b>
Connessione	<b>Profilo Europeo DN 7.4</b>
Peso	<b>136 g</b>
Temperatura di utilizzo	<b>-10°/70°</b>
Pressione massima di utilizzo	<b>16 Bar</b>
Lunghezza tubo	<b>327 mm</b>

**MATERIALI**

Leva	<b>Nylon e gomma</b>
Boccola di connessione	<b>Ottone</b>
Innesto rapido	<b>Ferro con trattamento anti-corrosione</b>
Valvola	<b>Acetalica e acciaio inox</b>
Corpo	<b>Nylon</b>
Tubetto	<b>Acciaio Inox</b>

**VERSIONI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Connessione</b>	<b>Lunghezza tubetto</b>
TCN 35 4040E74	Airset Tucano L350 EU	Profilo Europeo DN 7.4	327 mm
TCN 52 4040E74	Airset Tucano L520 EU	Profilo Europeo DN 7.4	497 mm
TCN 10 4040E74	Airset Tucano L1000 EU	Profilo Europeo DN 7.4	1012 mm

**NORMATIVE**

<b>EU 2003/10/CE</b> Max. 85 dB
<b>OSHA 1910.95 (b)</b> Max. 90 dB 8h

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.