

Pistola Tucano con ugello di sicurezza



AIRSET® TUCANO

Cod. TCN S3 4040

Dotata di un ugello in gomma a fessure che genera un getto ampio ed efficace. L'ugello è silenziato per una riduzione del rumore; la sua punta in gomma è stata sviluppata per le applicazioni sensibili in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata. Questo speciale ugello è montato su un tubetto in acciaio inox per raggiungere le aree lontane e allo stesso tempo mantenere una distanza di soffiaggio sicura.

Controllo del flusso d'aria

Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria. Nella modalità progressiva l'operatore può regolare il flusso con grande precisione, utile nella maggior parte dei lavori. Invece, premendo completamente la leva si userà tutta la forza di soffiaggio.

Leva ergonomica

La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



SCHEDA TECNICA

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	275 l/m
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	80 dB(A)
Filettatura di connessione	1/4" BSP
Peso	136 g
Temperatura di utilizzo	-10°/70°
Pressione massima di utilizzo	16 Bar
Lunghezza tubo	152 mm

MATERIALI

Nylon e gomma	Leva
Ottone	Boccola di connessione
Acetalica e acciaio inox	Valvola
Nylon	Corpo
Gomma	Ugello
Acciaio Inox	Tubetto

VERSIONI

Codice	Descrizione	Filettatura di connessione
TCN S3 4040	Airset Tucano L130 S BSP	1/4" BSP
TCN S3 4041	Airset Tucano L130 S NPT	1/4" NPT

NORMATIVE

OSHA STD 1-13.1 Max 2 bar in uscita se bloccata
SUVA PRO
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
EU 2003/10/CE Max. 85 dB

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.