Pistola Mouse Riduttore di Pressione con tubo di sicurezza



AIRSET PRESSURE REDUCER

Cod. RME H310 02

Grazie alle speciali **aperture laterali** che garantiscono lo **sfiato automatico** in caso di ostruzione del foro di uscita, il **tubo di sicurezza** con tecnologia di sfiato offre il massimo livello di protezione e prestazioni per le applicazioni più impegnative. **Conforme agli standard OSHA** e dotato di un **ugello in acciaio inox** piegato per un facile accesso anche in aree difficili da raggiungere, questo tubo robusto vanta una costruzione resistente all'usura meccanica, alla corrosione e agli agenti chimici, **garantendo una durata eccezionale** anche in ambienti aggressivi. Scegli il tubo di sicurezza con tecnologia di sfiato per la massima tranquillità e prestazioni elevate

Perché usare una pistola con riduttore di pressione?

- Riduzione del rumore: il soffiaggio è molto silenzioso
- Risparmio energetico: il riduttore di pressione integrato, da 6 bar in ingresso a 3.5 bar in uscita (o da 6 a 2 bar), permette di consumare meno aria.
- Sicurezza: il prodotto è conforme alle normative europee.

Impugnatura

La prerogativa principale é l'utilizzo "in verticale", laddove i condotti di alimentazione dell'aria sono posizionati sopra il piano di lavoro, e l'utilizzo di pistole tradizionali obbligherebbe l'utilizzatore ad un innaturale movimento del polso e dell'avambraccio.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	**1 N**
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	**170 l/m**
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	**81 dB(A)**
Filettatura di connessione	**1/4" BSP**
Peso	**136 g**
Temperatura di utilizzo	**-10°/70°**
Pressione massima di utilizzo	**6 Bar**
Lunghezza tubo	**123 mm**

MATERIALI

Leva	**Acetalica**
Boccola di connessione	**Ottone**
Valvola	**Acetalica e acciaio inox**
Corpo	**Acetalica**
Ugello	**Gomma**

VERSIONI

Codice	Descrizione	Filettatura di connessione	Bar in uscita (a 6bar in ingresso)	Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	Livello sonoro (a 6bar in ingresso)
RME H310 02	Mouse Pressure Reducer 130	1/4" BSP	3,5	1 N	170 l/m	81 dB(A)
RMA H310 07	Mouse Pressure Reducer 130 USA	1/4" NPT	2	0,7 N	80 l/m	70 dB(A)

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.