

## Pistola Tucano con protezione in gomma



AIRSET® TUCANO

**Cod. TCN TP 4040**

Pistola con tubetto in acciaio inox e protezione in gomma. In dotazione un ugello realizzato in gomma antigraffio per ridurre al minimo i rischi sulle superfici sensibili durante l'uso. La forma dell'ugello, "a tappo", permette di pressurizzare i fori di tubazioni o stampi, per una maggiore efficacia nella pulizia.

### **Controllo del flusso d'aria**

Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria. Nella modalità progressiva l'operatore può regolare il flusso con grande precisione, utile nella maggior parte dei lavori. Invece, premendo completamente la leva si userà tutta la forza di soffiaggio.

### **Leva ergonomica**

La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### SCHEDA TECNICA

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | <b>2,1 N</b>    |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      | <b>200 l/m</b>  |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      | <b>83 dB(A)</b> |
| Filettatura di connessione               | <b>1/4" BSP</b> |
| Peso                                     | <b>136 g</b>    |
| Temperatura di utilizzo                  | <b>-10°/70°</b> |
| Pressione massima di utilizzo            | <b>16 Bar</b>   |
| Lunghezza tubo                           | <b>162 mm</b>   |

#### MATERIALI

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Leva                   | <b>Nylon e gomma</b>            |
| Boccola di connessione | <b>Ottone</b>                   |
| Valvola                | <b>Acetalica e acciaio inox</b> |
| Corpo                  | <b>Nylon</b>                    |
| Ugello                 | <b>Gomma</b>                    |
| Tubetto                | <b>Acciaio Inox</b>             |

#### VERSIONI

| Codice      | Descrizione           | Filettatura di connessione |
|-------------|-----------------------|----------------------------|
| TCN TP 4040 | Airset Tucano Tip BSP | 1/4" BSP                   |
| TCN TP 4041 | Airset Tucano Tip NPT | 1/4" NPT                   |

#### NORMATIVE

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>EU 2003/10/CE</b> Max. 85 dB       |
| <b>OSHA 1910.95 (b)</b> Max. 90 dB 8h |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.