Pistola Mouse con tubo di sicurezza e innesto rapido



AIRSET® MOUSE

Cod. MSE H3 1004E74

Pistola di soffiaggio Mouse L130 Osha , con un innesto rapido, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Dotata di **tubetto speciale con sfogo di sicurezza**: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. **Conforme alla normativa OSHA**. La pistola è dotata di con tubetto piegato in **acciaio inox**, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.

Ergonomia

L'impugnatura è progettata per facilitare l'**uso "in verticale"**, ideale quando i condotti di alimentazione dell'aria sono sopra il piano di lavoro. Questa soluzione **evita movimenti innaturali del polso e dell'avambraccio** che potrebbero essere richiesti dall'uso di pistole tradizionali. Con la nostra impugnatura, godrai di un' **ergonomia superiore** e di un'esperienza di lavoro più **confortevole** e efficiente.

Efficienza

La pistola Mouse con innesto rapido offre una **connessione rapida** ai **compressori** d'aria grazie agli innesti appositamente progettati, permettendo agli operatori di **risparmiare tempo** durante la preparazione e di ottimizzare l'efficienza delle operazioni.

Affidabilità

Nell'uso dell'aria compressa, la **sicurezza** è prioritaria. Assicurare una connessione impeccabile è cruciale per **prevenire perdite**, frequentemente riscontrate nei raccordi o innesti. Garantire una **connessione di alta qualità** non solo favorisce il risparmio economico ed energetico, ma anche la **sicurezza sul posto di lavoro**. Le pistole di soffiaggio Mouse con innesto rapido garantiscono una **tenuta affidabile** e una **connessione di qualità** costante, contribuendo a un **ambiente lavorativo più sicuro.**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	**2,5 N**
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	**275 l/m**
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	**83 dB(A)**
Connessione	**Profilo Europeo DN 7.4**
Peso	**136 g**
Temperatura di utilizzo	**-10°/70°**
Pressione massima di utilizzo	**10 Bar**
Lunghezza tubo	**123 mm**

MATERIALI

Leva	**Acetalica**
Boccola di connessione	**Ottone**
Innesto rapido	**Ferro con trattamento anti-corrosione**
Valvola	**Acetalica e acciaio inox**
Corpo	**Acetalica**
Ugello	**Acciao inox**

VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione
MSE H3 1004E74	Airset Mouse L130 Osha EU	Profilo Europeo DN 7.4

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max 2 bar in uscita se bloccata

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.