# Pistola Mouse con tubo di sicurezza e innesto rapido



AIRSET® MOUSE

**Cod. MSE H3 1004E74**

Pistola di soffiaggio Mouse L130 Osha , con un innesto rapido, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Dotata di **tubetto speciale con sfogo di sicurezza**: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. **Conforme alla normativa OSHA**. La pistola è dotata di con tubetto piegato in **acciaio inox**, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.

## Ergonomia

**L'impugnatura** è progettata per facilitare l'**uso "in verticale"**, ideale quando i condotti di alimentazione dell'aria sono sopra il piano di lavoro. Questa soluzione **evita movimenti innaturali del polso e dell'avambraccio** che potrebbero essere richiesti dall'uso di pistole tradizionali. Con la nostra impugnatura, godrai di un' **ergonomia superiore** e di un'esperienza di lavoro più **confortevole** e efficiente.

## Efficienza

La pistola Mouse con innesto rapido offre una **connessione rapida** ai **compressori** d'aria grazie agli innesti appositamente progettati, permettendo agli operatori di **risparmiare tempo** durante la preparazione e di ottimizzare l'efficienza delle operazioni.

## Affidabilità

Nell'uso dell'aria compressa, la **sicurezza** è prioritaria. Assicurare una connessione impeccabile è cruciale per **prevenire perdite**, frequentemente riscontrate nei raccordi o innesti. Garantire una **connessione di alta qualità** non solo favorisce il risparmio economico ed energetico, ma anche la **sicurezza sul posto di lavoro**. Le pistole di soffiaggio Mouse con innesto rapido garantiscono una **tenuta affidabile** e una **connessione di qualità** costante, contribuendo a un **ambiente lavorativo più sicuro.**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | **2,5 N** |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) | **275 l/m** |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso) | **83 dB(A)** |
| Connessione | **Profilo Europeo DN 7.4** |
| Peso | **136 g** |
| Temperatura di utilizzo | **-10°/70°** |
| Pressione massima di utilizzo | **10 Bar** |
| Lunghezza tubo | **123 mm** |

MATERIALI

| | |
|---|---|
| Leva | **Acetalica** |
| Boccola di connessione | **Ottone** |
| Innesto rapido | **Ferro con trattamento anti-corrosione** |
| Valvola | **Acetalica e acciaio inox** |
| Corpo | **Acetalica** |
| Ugello | **Acciao inox** |

VERSIONI

| Codice | Descrizione | Connessione |
|---|---|---|
| MSE H3 1004E74 | Airset Mouse L130 Osha EU | Profilo Europeo DN 7.4 |

NORMATIVE

| |
|---|
| **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB |
| **OSHA 1910.95 (b)** Max. 90 dB 8h |
| **OSHA STD 1-13.1** Max 2 bar in uscita se bloccata |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.