

Kit soffiaggio con pistola Tucano L130S



AIRSET® TUCANO

Cod. KPPN S340 56

Pistola Professionale Airset Tucano L130, con ugello di sicurezza, completa di spirale in poliuretano 95 shore. Dotata di un ugello in gomma a fessure che genera un getto ampio ed efficace. L'ugello è silenziato per una riduzione del rumore; la sua punta in gomma è stata sviluppata per le applicazioni sensibili in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata. Questo speciale ugello è montato su un tubetto in acciaio inox per raggiungere le aree lontane e allo stesso tempo mantenere una distanza di soffiaggio sicura.

Caratteristiche della spirale

- Realizzata in poliuretano 95 Shore
- Raccordi girevoli da ¼" maschio BSP
- O-ring di tenuta sul raccordo: non c'è bisogno di mettere il teflon, pronti all'uso e senza perdite d'aria!
- Molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto

Disponibili in diverse lunghezze e diametri

Caratteristiche della pistola

- Corpo realizzato in plastica resistente: adatta per l'uso professionale
- Leva progressiva: Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria.
- Tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.
- Ergonomica: La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola
- Senza perdite d'aria: filettatura ¼" BSP in ottone, integrata nel corpo della pistola, per una maggiore sicurezza di connessione ed evitare perdite d'aria

Possibilità di personalizzare il kit secondo le esigenze dei clienti

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

MATERIALI SPIRALE

Tubo	Poliuretano (PU)
Molla	Plastica
Raccordi	Ottone
O-rings	Nbr

MATERIALI PISTOLA

Leva	Nylon e gomma
Boccola di connessione	Ottone
Valvola	Acetalica e acciaio inox
Corpo	Nylon
Tubetto	Acciaio Inox
Ugello	Gomma

Specifiche tecniche

Temperatura di utilizzo	-10°C/+70°C
Pressione massima in entrata	10 Bar
Connessione	1/4" Maschio BSP
Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	2,5 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	275 l/m
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	83 dB(A)

VERSIONI

Codice	Descrizione	Colore	Raccordi	øTubo	Lunghezza tubo
KPPN S340 56	KIT TUCANO L130 PU 5X8 - 4 m	Nero	Maschio 1/4" BSP	5x8 mm	4 m

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.