

Pistola in gomma Rubber Flow con innesto rapido



AIRSET® RUBBER FLOW

Cod. RUB GM 1010E74

Pistola di soffiaggio Rubber Flow, con un **innesto rapido**, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. Airset Rubber Flow è una pistola realizzata totalmente in **gomma**. E' una pistola **leggera e compatta**: più **piccola** del palmo della mano. Realizzata in gomma, è utile per il **soffiaggio sulle superfici delicate**.

Caratteristiche

- **Semplicità Assoluta**: Basta piegare la canna della pistola con un dito per soffiare.
- **Gomma Morbida**: **Protegge** le superfici più delicate da graffi e danni.
- **Compattezza**: Dimensioni ridotte, **perfetta da trasportare in borse, cassette degli attrezzi o tasche**.
- **Robustezza**: Corpo resistente agli urti, garantendo una **lunga durata e affidabilità**.

Massima Efficienza

La pistola Rubber Flow con **innesto rapido** assicura una **connessione immediata** ai compressori d'aria grazie agli innesti progettati appositamente, consentendo agli operatori di **risparmiare tempo** durante la preparazione e di massimizzare l'efficienza delle operazioni.

Sicurezza

Quando si tratta di utilizzare aria compressa, la **sicurezza** è essenziale. Garantire una connessione impeccabile è fondamentale per evitare perdite, spesso riscontrate nei raccordi o innesti. Una connessione di alta qualità non solo promuove il **risparmio economico ed energetico**, ma anche un ambiente di lavoro più sicuro. Le pistole di soffiaggio Rubber Flow con innesto rapido garantiscono una **tenuta affidabile** e una connessione costante, contribuendo a rendere il **luogo di lavoro più sicuro**.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	2,5 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	275 l/m
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	83 dB(A)
Connessione	Profilo Europeo DN 7.4
Pressione massima di utilizzo	10 Bar

MATERIALI

Corpo	Gomma
Innesto rapido	Ferro con trattamento anti-corrosione

VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione
RUB GM 1010E74	Airset Rubber Flow EU	Profilo Europeo DN 7.4

NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.