

## Pistola Tucano con tubo in metallo piegato



**AIRSET® TUCANO**

**Cod. TCN 30 4040**

La pistola Tucano L130 e? dotata di un ugello piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

### **Controllo del flusso d'aria**

Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria. Nella modalità progressiva l'operatore può regolare il flusso con grande precisione, utile nella maggior parte dei lavori. Invece, premendo completamente la leva si userà tutta la forza di soffiaggio.

### **Leva ergonomica**

La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### SCHEDA TECNICA

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | <b>2,5 N</b>    |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      | <b>275 l/m</b>  |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      | <b>83 dB(A)</b> |
| Filettatura di connessione               | <b>1/4" BSP</b> |
| Peso                                     | <b>136 g</b>    |
| Temperatura di utilizzo                  | <b>-10°/70°</b> |
| Pressione massima di utilizzo            | <b>16 Bar</b>   |
| Lunghezza tubo                           | <b>123 mm</b>   |

#### MATERIALI

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Leva                   | <b>Nylon e gomma</b>            |
| Boccola di connessione | <b>Ottone</b>                   |
| Valvola                | <b>Acetalica e acciaio inox</b> |
| Corpo                  | <b>Nylon</b>                    |
| Ugello                 | <b>Acciaio inox</b>             |

#### VERSIONI

| Codice      | Descrizione            | Filettatura di connessione |
|-------------|------------------------|----------------------------|
| TCN 30 4040 | Airset Tucano L130 BSP | 1/4" BSP                   |
| TCN 30 4041 | Airset Tucano L130 NPT | 1/4" NPT                   |

#### NORMATIVE

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>EU 2003/10/CE</b> Max. 85 dB       |
| <b>OSHA 1910.95 (b)</b> Max. 90 dB 8h |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.