

# Pistola Tucano con ugello in plastica e innesto rapido



AIRSET® TUCANO

#### Cod. TCN PL 4040E74

Pistola di soffiaggio Tucano Blow, con un innesto rapido, già montato, **profilo Europeo DN 7.4**, per la connessione ad **attacco rapido**. L'ugello crea un flusso d'aria **concentrato**, limita le turbolenze e fornisce un soffiaggio preciso ed efficace. L'ugello è realizzato in plastica **resistente all'usura**; inoltre, il materiale plastico è **antigraffio** per le superfici più sensibili.

## Velocità

La caratteristica distintiva della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido è la capacità di **connessione veloce** ai compressori d'aria tramite innesti appositamente progettati. Questo innesto consente agli operatori di **collegare e staccare la pistola con facilità**, riducendo i tempi di setup e migliorando **l'efficienza** complessiva delle operazioni.

## Sicurezza

Quando si utilizza l'aria compressa, le perdite si verificano più frequentemente in corrispondenza di un raccordo o innesto. È quindi fondamentale assicurarsi che la **qualità** della connessione sia perfetta; ciò garantisce un **risparmio di economico e un risparmio energetico**. Le pistole di soffiaggio Tucano con innesto rapido possono garantire una qualità e una tenuta duratura della tua connessione.

# **Ergonomia**

L'ergonomia è un altro aspetto cruciale della pistola di soffiaggio Tucano con innesto rapido; con impugnatura in gomma soft touch, progettata per massimizzare il **comfort** dell'operatore durante un utilizzo prolungato. Questo contribuisce a **ridurre l'affaticamento** e aumentare la **sicurezza sul posto di lavoro.** 

Le pistole di soffiaggio con innesto rapido rappresentano una soluzione efficace e affidabile per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



### SCHEDA TECNICA

4.81
2,1 N
) l/m
B(A)
17.4
36 g
//70°
Bar
mm
36 2/70 Ba

### MATERIALI

Leva	Nylon e gomma
Boccola di connessione	Ottone
Innesto rapido	Ferro con trattamento anti-corrosione
Valvola	Acetalica e acciaio inox
Corpo	Nylon
Ugello	Nylon

### VERSIONI

Codice	Descrizione	Connessione
TCN 30 PL40EU74	Airset Tucano Blow EU	Profilo Europeo DN 7.4

### NORMATIVE

EU 2003/10/CE Max. 85 dB	
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h	

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.