# POMPA ELETTRICA CON ANTISIFONE AP 40L 230V - PER TRAVASO DI AdBlue®



CARBUSET
POMPE ELETTRICHE AP 40L

**Cod. APL 40DB**

**Adatta al travaso di AdBlue®.** Con sistema di sicurezza antisifone. Cavo d'alimentazione di 2 metri con spina Shuko 230 VAC. Può essere collegata a qualsiasi presa domestica o industriale. La pompa centrifuga AP40L è adatta ad ogni tipo di travaso da fusto o da serbatoio.

**Sistema antisifone**

Questo sistema previene lo svuotamento accidentale del fusto o del serbatoio.

**Travaso sicuro**

La pompa presenta un motore a doppio isolamento che rendono la pompa solida e robusta. Dispone della protezione IPX4 e marcatura CE.

**Compatibile con AdBlue®. I materiali costruttivi, secondo ISO 22241, permettono di di operare in tutta sicurezza senza contaminazioni da fluido.**

**Caratteristiche**

- La pompa presenta un attacco da fusto integrato da 2" BSP.
- **La pompa si installa e si rimuove facilmente dal fusto grazie a un sistema di attacco rapido**
- La pompa è orientabile in 10 diverse posizioni.
- Dispone di una maniglia di trasporto con avvolgicavo
- Dispone di un alloggiamento per riporre la pistola erogatrice dopo l'utilizzo
- **Disponibile in kit con contalitri digitale a turbina AL 100**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Codice | **APL 40DB** |
| Voltaggio | **230 V** |
| Frequenza | **50/60 Hz** |
| Tipo di corrente | **AC** |
| Potenza assorbita | **224 W** |
| Assorbimento | **0,97 A** |
| Classe di isolamento elettrico | **II** |
| Portata | **35-40 l/m** |
| Prevalenza | **1 m** |
| Rumorosità | **70 dB** |
| Temperatura di utilizzo | **-10°C a + 40°C** |

MATERIALI

| | |
|---|---|
| Pompa | **Acetalica** |
| Pistola erogatrice | **Poliammide** |
| Tubo telescopico d'aspirazione | **Polipropilene** |
| Tubo di mandata | **Gomma** |
| Parti in metallo | **Acciaio Inox** |

**COMPONENTI IN DOTAZIONE**

| |
|---|
| Corpo Pompa |
| N°2 fascette stringitubo |
| Tubo di aspirazione telescopico con filtro integrato |
| Pistola di erogazione manuale |
| 2,5 m Tubo di mandata |
| Supporto per attacco al fusto 2" BSP |
| Cavo di alimentazione di 2 metri con spina Shuko 230 VAC |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

VERSIONI

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| APL 40DB | Pompa AP 40L AdBlue® 230v |
| APL 40DB50 | Pompa AP 40L AdBlue® 230v + Contalitri AL 100 |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.