Pompa elettrica con antisifone AP 40L 12V



CARBUSET
POMPE ELETTRICHE AP 40L

Cod. APL 40L1

Con sistema di sicurezza antisifone. Cavo d'alimentazione di 3 metri con pinze per 12 VDC. Può essere collegata a batterie o fonti di alimentazione da 12V. La pompa centrifuga AP40L è adatta ad ogni tipo di travaso da fusto o da serbatoio. Infatti, è indicata per il travaso di diversi fluidi come: Acqua, Antigelo, Gasolio, Olio.

Sistema antisifone

Questo sistema previene lo svuotamento accidentale del fusto o del serbatoio.

Travaso sicuro

La pompa presenta un motore a doppio isolamento che rendono la pompa solida e robusta. Questo motore consente il travaso di acqua ed emulsioni in completa sicurezza. Dispone della protezione IPX4 e marcatura CE.

Caratteristiche

- La pompa presenta un attacco da fusto integrato da 2" BSP.
- **La pompa si installa e si rimuove facilmente dal fusto grazie a un sistema di attacco rapido**
- La pompa è orientabile in 10 diverse posizioni.
- Dispone di una maniglia di trasporto con avvolgicavo
- Dispone di un alloggiamento per riporre la pistola erogatrice dopo l'utilizzo
- **Disponibile in kit con contalitri digitale a turbina AL 100**
- Disponibile con **pistola erogatrice automatica.** Dotata di dispositivo di **arresto automatico** a serbatoio pieno

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Codice	**APL 40L1**
Voltaggio	**12 V**
Tipo di corrente	**DC**
Potenza assorbita	**110 W**
Assorbimento	**9,2 A**
Classe di isolamento elettrico	**III**
Portata	**30-35 l/m**
Prevalenza	**1 m**
Rumorosità	**70 dB**
Temperatura di utilizzo	**-10°C a + 40°C**

MATERIALI

Pompa	**Acetalica**
Pistola erogatrice	**Acetalica**
Tubo telescopico d'aspirazione	**Polipropilene**
Tubo di mandata	**Gomma**
Parti in metallo	**Acciaio Inox**

COMPONENTI IN DOTAZIONE

Corpo Pompa
N°2 fascette stringitubo
Tubo di aspirazione telescopico con filtro integrato
Pistola di erogazione manuale
2,5 m Tubo di mandata
Supporto per attacco al fusto 2" BSP
Cavo d'alimentazione di 3 metri con pinze per 12 VDC

VERSIONI

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

Codice	Descrizione
APL 40L1	Pompa AP 40L 12v
APL 40L150	Pompa AP 40L 12v e Contalitri AL 100
APL 40L160	Pompa AP 40L 12v con pistola automatica
APL 40L16050	Pompa AP 40L 12v con pistola automatica e Contalitri AL 100

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.