

## Pistola Standard con ugello silenziato



AIRSET<sup>®</sup> STANDARD

### **Cod. STD SL 1002**

Con ugello di sicurezza particolarmente silenzioso. La punta in gomma morbida non rovina le superfici delicate. Adatta in quelle situazioni in cui si preferisce una pistola compatta a un tubetto lungo. La pistola presenta un soffio ampio, utile in tutte le operazioni di pulizia e asciugatura.

### **Prodotto storico**

Questa pistola esiste da 30 anni, usata dai professionisti: un prodotto collaudato e sicuro!

### **Può essere appesa**

La pistola può essere agganciata in due modi: appoggiata alla leva di azionamento o appesa al supporto apposito. Entrambi i supporti sono rinforzati per una maggiore resistenza all'usura.

### **Ergonomica**

La forma della pistola garantisce al minimo le lesioni da uso ripetitivo. La leva dalla forma "aperta" è adatta alle grandi e piccole mani, per un soffiaggio preciso e controllato.

### **Le pistole Airset Standard sono testate singolarmente: senza perdite d'aria!**

Filettatura 1/4" BSP in ottone, integrata nel corpo della pistola, per una maggiore sicurezza di connessione ed evitare perdite d'aria.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### SCHEDA TECNICA

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | <b>2,3 N</b>    |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      | <b>275 l/m</b>  |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      | <b>80 dB(A)</b> |
| Filettatura di connessione               | <b>1/4" BSP</b> |
| Peso                                     | <b>136 g</b>    |
| Temperatura di utilizzo                  | <b>-10°/70°</b> |
| Pressione massima di utilizzo            | <b>10 Bar</b>   |
| Lunghezza ugello                         | <b>19 mm</b>    |

#### MATERIALI

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Leva                   | <b>Acetalica</b>                |
| Boccola di connessione | <b>Ottone</b>                   |
| Valvola                | <b>Acetalica e acciaio inox</b> |
| Corpo                  | <b>Acetalica</b>                |
| Ugello                 | <b>Alluminio e gomma</b>        |

#### VERSIONI

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>           | <b>Filettatura di connessione</b> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| STD SL 1002   | Airset Standard Silenced BSP | 1/4" BSP                          |
| STD SL 1003   | Airset Standard Silenced NPT | 1/4" NPT                          |

#### NORMATIVE

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>OSHA 1910.95 (b)</b> Max. 90 dB 8h                  |
| <b>OSHA STD 1-13.1</b> Max 2 bar in uscita se bloccata |
| <b>EU 2003/10/CE</b> Max. 85 dB                        |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.