Pompa manuale a pistone AP 50 - Per travaso di benzina



Cod. APM 50 EXC

La **pompa per travaso AP 50** è una **pompa manuale a pistone per fusti**, progettata per operazioni di trasferimento sicure e controllate. È particolarmente indicata in tutte quelle situazioni in cui è necessario **travasare benzina, tipo E5 E10, da fusti da 200 litri verso contenitori più piccoli o direttamente in serbatoi**, soprattutto in ambienti dove possono essere presenti vapori infiammabili e non è consentito l'uso di apparecchiature elettriche.

Le principali applicazioni della pompa AP 50 riguardano le **officine meccaniche per auto e camion**, il **settore agricolo**, l'**edilizia e i cantieri**, l'**industria** e, più in generale, tutti gli **ambiti industriali e manutentivi** in cui è richiesto un travaso manuale sicuro direttamente da fusto.

Grazie al funzionamento manuale, la pompa AP 50 rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni professionali in **zone a rischio di esplosione (ATEX)** e in contesti operativi dove la sicurezza è prioritaria.

Caratteristiche

- Costruita in Poliammide, un materiale resistente e durevole
- Tubo telescopico d'aspirazione aggiustabile a tre differenti lunghezze (330, 500, 970 mm)
- La pompa è un **kit pronto all'uso**, contiene il corpo pompa, tubo di pescaggio con filtro, 2 metri di tubo di mandata con erogatore, cavo messa a terra 1,5 m con morsetto
- In dotazione anche un beccuccio corto per rifornimenti veloci di taniche o caraffe
- Dispone di un alloggiamento per riporre il tubo di mandata dopo l'utilizzo
- Maniglia di trasporto e di aggancio parete inclusa
- Auto-Adescante: Pronta all'uso! Non necessità di essere innescata prima dell'uso
- Attacco al fusto da 2" BSP

Travaso sicuro

La pompa è costruita con materiali compatibili con i liquidi travasabili. Un prodotto di qualità, durevole, senza perdite o rotture. Travaso di qualità: il liquido non viene contaminato.

Tutte le parti in metallo sono realizzate in acciaio inox, per una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

Certificata Atex

Permette di travasare in ambienti potenzialmente esplosivi. La pompa dispone della marcatura **CE EX II 2G Ex h IIA T6 Gb. Adatta all'installazione in zona classificata 1 e 2 Gas.**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Codice	**APM 50 EXC**
Litri per azionamento	**0,5 l**
Filetto per aggancio fusto	**2" BSP**
Temperatura di utilizzo	**-10°C a + 40°C**

MATERIALI

Pompa	**Poliammide**
Guarnizioni	**FKM**
Tubo telescopico	**Poliammide**
Tubo di mandata	**Gomma**
Erogatore	**Poliammide**
Parti in metallo	**Acciaio Inox**

COMPONENTI IN DOTAZIONE

Pompa
Tubo telescopico 330 a 970 mm, con filtro
2m Tubo di mandata
Erogatore
Raccordo dritto per aggancio tubo di mandata
Beccuccio corto
N° 2 fascette stringitubo
Cavo messa a terra 1,5 m con morsetto

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.