# Kit soffiaggio con pistola Tucano Blow Anti-Srcatch

AIRSET® TUCANO

**Cod. KPPN PS40 56**

Pistola Professionale Airset Tucano Blow Anti-Srcatch, con ugello in gomma, protegge le superfici da graffi. Completa di spirale in poliuretano 95 shore. L'ugello è stato sviluppato per le applicazioni sensibili, come la pulizia di un'auto o l'asciugatura di un particolare delicato, in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata. L'ugello è compatto e silenzioso. Il suo soffio a ventaglio rende la pistola utile per la pulizia di grandi superfici, ma anche piccoli particolari o macchinari. Inoltre, l'ugello non può essere bloccato per una maggiore sicurezza dell'operatore.

**Caratteristiche della spirale**

- Realizzata in poliuretano 95 Shore
- Raccordi girevoli da ¼" maschio BSP
- O-ring di tenuta sul raccordo: non c'è bisogno di mettere il teflon, pronti all'uso e senza perdite d'aria!
- Molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto

**Disponibili in diverse lunghezze e diametri**

**Caratteristiche della pistola**

- Corpo realizzato in plastica resistente: adatta per l'uso professionale
- Leva progressiva: Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria
- Con ugello in gomma, protegge le superfici da graffi
- Ergonomica: La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola
- Senza perdite d'aria: filettatura ¼" BSP in ottone, integrata nel corpo della pistola, per una maggiore sicurezza di connessione ed evitare perdite d'aria

**Possibilità di personalizzare il kit secondo le esigenze dei clienti**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

MATERIALI SPIRALE

| | |
|---|---|
| Tubo | **Poliuretano (PU)** |
| Molla | **Plastica** |
| Raccordi | **Ottone** |
| O-rings | **Nbr** |

MATERIALI PISTOLA

| | |
|---|---|
| Leva | **Nylon e gomma** |
| Boccola di connessione | **Ottone** |
| Valvola | **Acetalica e acciaio inox** |
| Corpo | **Nylon** |
| Ugello | **Nylon e gomma** |

Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Temperatura di utilizzo | **-10°C/+70°C** |
| Pressione massima in entrata | **10 Bar** |
| Connessione | **1/4" Maschio BSP** |
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | **2,5 N** |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) | **275 l/m** |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso) | **80 dB(A)** |

VERSIONI

| Codice | Descrizione | Colore | Raccordi | øTubo | Lunghezza tubo |
|---|---|---|---|---|---|
| KPPN PS40 56 | KIT TUCANO BLOW ANTI-SCRATCH PU 5X8 - 4 m | Nero | Maschio 1/4" BSP | 5x8 mm | 4 m |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.