# Pistola Standard con ugello silenziato

AIRSET STANDARD

**Cod.** **STD SL 1002**

Con ugello di sicurezza particolarmente silenzioso. La punta in gomma morbida non rovina le superfici delicate. Adatta in quelle situazioni in cui si preferisce una pistola compatta a un tubetto lungo. La pistola presenta un soffio ampio, utile in tutte le operazioni di pulizia e asciugatura.

**Prodotto storico**

Questa pistola esiste da 30 anni, usata dai professionisiti: un prodotto collaudato e sicuro!

**Può essere appesa**

La pistola può essere agganciata in due modi: appoggiata alla leva di azionamento o appesa al supporto apposito. Entrambi i supporti sono rinforzati per una maggiore resistenza all'usura.

**Ergonomica**

La forma della pistola garantisce al minimo le lesioni da uso ripetitivo. La leva dalla foma "aperta" è adatta alle grandi e piccole mani, per un soffiaggio preciso e controllato

**Le pistole Airset Standard sono testate singolarmente: senza perdite d'aria!**

Filettatura ¼" BSP in ottone, integrata nel corpo della pistola, per una maggiore sicurezza di connessione ed evitare perdite d'aria

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | **2,3 N** |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) | **275 l/m** |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso) | **80 dB(A)** |
| Filettatura di connessione | **1/4" BSP** |
| Peso | **136 g** |
| Temperatura di utilizzo | **-10°/70°** |
| Pressione massima di utilizzo | **10 Bar** |
| Lunghezza ugello | **19 mm** |

MATERIALI

| | |
|---|---|
| Leva | **Acetalica** |
| Boccola di connessione | **Ottone** |
| Valvola | **Acetalica e acciaio inox** |
| Corpo | **Acetalica** |
| Ugello | **Alluminio e gomma** |

VERSIONI

| Codice | Descrizione | Filettatura di connessione |
|---|---|---|
| STD SL 1002 | Airset Standard Silenced BSP | 1/4" BSP |
| STD SL 1003 | Airset Standard Silenced NPT | 1/4" NPT |

NORMATIVE

| |
|---|
| **OSHA 1910.95 (b)** Max. 90 dB 8h |
| **OSHA STD 1-13.1** Max 2 bar in uscita se bloccata |
| **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.